

**Plateforme mobile UP 3**

Plateforme de levage mobile (MEWP) à commande pneumatique pour les zones de préparation et de travail.

Description

Plateforme de levage mobile (MEWP) à commande pneumatique pour les zones de préparation et de travail.

Caractéristiques

- Cadre mobile sur 4 roues pivotantes et verrouillables;
- Capacité maximale de charge de 300 kg;
- Hauteur minimale des plates-formes au sol 2830 mm;
- Équipé d'une connexion d'air comprimé à bord pour alimenter les outils de travail.

Marquage ATEX Cat.2 II 2 GD c IIB T6 T85°C de série

Données Techniques

Capacité de levage maximale	300 Kg (H3), 200 Kg (H2)
Hauteur de levage maximale	2830 mm (H3), 2000 mm (H2)
Pression de service	≥ 6 BAR (H3), ≥ 8 BAR (H2)
Dimensions de la cage	2990x880x1100 mm (H3), 2000x700x1100 mm (H2)
Temps de montée	49 sec
Temps de descente	35 sec
Poids net	495 Kg (H3), 365 Kg (H2)







Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.