



Démonte-pneus super-automatique sans levier decolle-talons

Démonte-pneus super-automatique sans levier decolle-talons, indiqué pour roues voiture de 12" à 34" (diam. maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Equipé de système de blocage roue ultra-rapide.

Description

Démonte-pneus super-automatique **sans levier décolle talons**, indiqué pour roues **voiture** de 12" à 34" (diam. maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Equipé de système de décollage du talon par disques avec bras pour disque simple, basculant et de système breveté de blocage roue ultra-rapide.

Recommandé pour les professionnels du service au pneu Run Flat et Uhp sans contact de l'outil sur la jante.

Fonctions

- Système de décollage du talon par disques avec bras décolleur à actionnement pneumatique;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Système **breveté** de blocage roue ultra-rapide SMART LOCK à l'aide de cônes et collier de serrage rapide;
- Equipé du dispositif QX pour le montage/démontage du pneu, **brevet Giuliano**;
- Double vitesse de rotation par pédale, dans le sens horaire (moto-inverseur);
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Actionné par pédalier et console de commande;
- Equipé du bras d'appoint Press Arm (standard);
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option).

WDK: Version disponible sur demande

Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	12" - 34"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force étalloneur à 10 bar	12037 N
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentation	220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d'équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	375 Kg
Encombrement global	1185x1960x2120 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et
manomètre CE



FPM456 (9234045)
Système de serrage avec plateau à goujons pour le blocage de jantes renversées et sans trou central



9234046
Jeu de 7 goujons longs pour **FPM456**



9234047
Jeu de 6 goujons sphériques pour **FPM456**



9219117
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de $\varnothing$ 120 - 190mm.



LTK5 (9234456)
Cône bifront pour le blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de $\varnothing$ 75-145 mm.



LTK6 (9233680)
Cône de blocage des jantes en fer de basse épaisseur avec trou central de $\varnothing$ 75-120mm.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



SPCR (9230635)
Jeu de 2 cales pour collier de serrage.



P-Bar (9234455)
Lever en plastique, en aide au démontage de pneus à flanc souple. A' utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK.



CPP 2 (9233318)
Jeu de 10 protections en ABS pour cône.



FPP 1 (9234454)
Jeu de 10 protections en caoutchouc pour mandrin de blocage



MATCH (9231511)
Bras disque d'appoint supplémentaire pour Matching



PAD (9233410)
Tampon presse-talon Press Arm allongé.



WL 1/B (9235495)
Positionneur de roue pneumatique.



WL 3 (9236465)
Positionneur de roue pneumatique.



GUN 3 (9236665)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



UHP3 (9238774)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9207933)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le
décollage de pneus P.L.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.