



Démonte-pneus super-automatique robotisé sans levier décolle-talons

Démonte-pneus super-automatique robotisé sans levier décolle-talons, conseillé pour le montage/démontage de tout genre de roues voiture et véhicules commerciaux légers avec jante de 12" jusqu'à 34" (diam. maxi. roue 1200 mm/47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Recommandé pour les professionnels du service au pneu Run Flat et Uhp sans contact de l'outil sur la jante.

Description

Démonte-pneus super-automatique robotisé sans levier décolle-talons (et sans risque d'endommagement de la jante, n'y ayant-il pas de contact entre outil et jante) conseillé pour le montage/démontage de tout genre de roues voiture et véhicules commerciaux légers de 12" jusqu'à 34" (diam. maxi. roue 1200 mm/47", largeur maxi. roue 406 mm./16").

Recommandé pour les professionnels du service au pneu Run Flat et Uhp sans contact de l'outil sur la jante.

Fonctions

- Système de décolage du talon par disques avec double bras à actionnement pneumatique;
- Equipé d'outil de montage/démontage **sans contact totale**;
- Double vitesse de rotation par pédale et par moto-inverseur;
- Système **breveté** de blocage roue ultra-rapide SMART LOCK à l'aide de cônes et collier de serrage rapide;
- Correcte positionnement de la roue par le mandrin de blocage **motorisé** et **pointeurs laser**;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Actionné par pédalier et joystick;
- Equipé du bras d'appoint Press Arm (standard);
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option).

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Gamme de blocage jante	12" - 34"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force étalloneur à 10 bar	14406 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d'équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	515 kg
Encombrement global	1350x2000x1900 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et
manomètre CE



FPM456 (9234045)
Système de serrage avec plateau à goujons pour le blocage de jantes renversées et sans trou central



9234046
Jeu de 7 goujons longs pour **FPM456**



9234047
Jeu de 6 goujons sphériques pour **FPM456**



9219117
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de \varnothing 120 - 190mm.



LTK5 (9234456)
Cône bifront pour le blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de \varnothing 75-145 mm.



LTK6 (9233680)
Cône de blocage des jantes en fer de basse épaisseur avec trou central de \varnothing 75-120mm.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionnés.



TPP 2 (9219125)
Jeu de protections en nylon pour l'outil de montage/démontage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



SPCR (9230635)
Jeu de 2 cales pour collier de serrage.



P-Bar (9234455)
Lever en plastique, en aide au démontage de pneus à flanc souple. A' utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK.



CPP 2 (9233318)
Jeu de 10 protections en ABS pour cône.



FPP 1 (9234454)
Jeu de 10 protections en caoutchouc pour mandrin de blocage



PAD (9233410)
Tampon presse-talon Press Arm allongé.



PIVO-ARM (9219114)
Bras articulé pour montage/démontage de roues à flanc souple, équipé de levier décolle-talons.



WL 1/A (9235662)
Positionneur de roue pneumatique.



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



UHP3 (9240579)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9207933)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com