



Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant. Recommandé pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation. Idéale pour le service mobile des pneus (Version 12V sur demande). Conception solide et fiable. Excellent rapport qualité-prix.

Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras pivotant pour roues avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 330mm./13").

Le démonte-pneus S116 constitue la solution « niveau de base » de Giuliano pour le service au pneu et les ateliers de réparation de véhicules ayant un volume de travail moyen/bas. La **simplicité** est le point fort de cette machine qui combine la **solidité** structurelle et l'expérience Giuliano au mode opératoire classique, bien connu par les professionnels du pneu.

Conception solide et fiable. Excellent rapport qualité-prix. Idéale pour le service mobile des pneus (Version 12V sur demande).

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de $\varnothing$ 41 mm.
- Verin détalonneur de $\varnothing$ 200 mm à double effet.
- Châssis renforcé.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Version avec alimentation 12V pour **service mobile** disponible sur demande. Idéale pour le service mobile des pneus à l'intérieur de votre véhicule commercial.
- Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.
- Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option).
- Possibilité de montage du Press Arm Eco bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP (en option).
- Kit Gonflage Pedale. Installé sur un côté du démonte-pneu, il fournit un système de gonflage au bord de la machine activé par pédale (en option).
- **Garantie 5 ans** sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Giuliano Industrial S.p.A.

Blocage jante (externe)	10" - 22" Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues da 10", 11" or 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".
Blocage jante (interne)	12" - 24" Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues da 10", 11" or 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	330 mm (13")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V-3ph 220V-1ph
Puissance moteur	0,55 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	190 Kg
Encombrement global	1170 x 960 x 1760 mm



Équipement standard



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement.



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide (**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



QCB (9218518)
Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP



ROLL (9207933)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.