S 1 1 9 PRO DUO CP

Démonte-pneus a plateau-mandrin PAR-MOVE concept avec deux bras d'appoint a fonction combinée

Démonte-pneus « PAR-MOVE Concept » super-automatique à haute performance à plateau mandrin, équipé de deux bras auxiliaires. Conception peu encombrante, mouvement en parallélogramme breveté, caractéristiques avancées, moteur puissant et composants robustes, décolle-talon pneumatique. Démonte-pneus pour un usage intensif, efficace et sûr

Description

Démonte-pneus a plateau-mandrin PAR-MOVE concept avec deux bras d'appoint a fonction combinée

Découvrez les avantages du système PAR-MOVE

Démonte-pneus haute performance, conçu pour retirer et installer rapidement et efficacement les pneus sur la jante en toute sécurité. Grâce à son moteur puissant et à ses composants durables, ce démonte-pneus peut répondre aux exigences du changement de pneus sur les véhicules de haute performance et de course. Des fonctions avancées telles que le décolleur de talon pneumatique et deux bras d'appoint rendent le processus de changement de pneus encore plus facile et plus efficace.

PAR-MOVE Series - les plus robustes de tous les temps !

Caractéristiques

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE** Concept [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS** sur PAR-MOVE.
- **GAIN DE PLACE** : La conception en parallélogramme permet de gagner de la place par rapport aux démonte-pneus inclinables et d'installer la machine à côté du mur.
- **Le Châssis renforcé**, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le S119 Pro Duo CP extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Système de blocage des roues ultra-rapide manuel Press/Twist.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- **QX** dispositif de montage / démontage pneu rabaissés et UHP sans emploi du levier décolle-talons [Brevet Giuliano], en option.
- Le bras d'appoint **BP1 PLUS** [Brevet Giuliano], pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations (standard).
- Bras d'appoint HP119 (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
- Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet.
- **GARANTIE 5 ANS** sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super rapide et simple.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Disponible en version 3ph - 2 vitesse, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse.
  MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard).
- Le poteau de support est utilisé comme reservoir d'air pour le gonflage tubeless (option), ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.
- Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Vaste sélection d'accessoires standard.
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Gamme de blocage jante	12" - 30"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	390 mm (15") Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
Force étalloneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Puissance moteur	0,75 kW (2 speed)
Vitesse d’équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	420 Kg
Dimensions (LxPxH)	1750 x 1310 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Équipement standard

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

GUN 4 (9245186)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless

T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE

BP1 PLUS (9245184)
Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail

QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

HD (9208633)
Outil presse-talon manuel

PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm.

SPK 2 (Porsche) (9239459)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm.

SPK 3 (BMW) (9241717)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES BMW avec trou central Ø 55-70 mm.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

LTK3 (9247900)
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de ø 120 - 190mm.

LTK2 (9247902)
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de ø 190 - 220mm.

FRB (9224675)
FRB BMW est une bride pour les démonte-pneus avec système à plateau-mandrin, spécialement développée pour le blocage des jantes selon la procédure spécifique requise par BMW. BMW, qui est particulièrement...

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.