







Démonte-pneus super-automatique PAR-MOVE CONCEPT avec bras d'appoint a double fonction

Démonte-pneus super-automatique PAR-MOVE CONCEPT avec bras d'appoint a double fonction. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Description

Démonte-pneus super-automatique PAR-MOVE CONCEPT avec bras d'appoint a doble fonction. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp..

Fonction

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- Double vitesse de rotation par pédale
- Dispositif de gonflage par pédale (standard).
- Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP119 et de boîte de rangement outils.
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon;
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option).

Blocage jante (externe)	10" - 24" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 26" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3Ph/2 speed
	220V - 1Ph
	220V - 1Ph/2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7 - 14 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	403 Kg
Encombrement global	1390 x 1310 x 2170 mm



5 119 PROAccessoires standard





Équipement standard



PED-G (9236373) Dispositif de gonflage par pédale



AWF (9213425) Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE





5 1 1 9 PROAccessoires en option







G-CLAMP (9217471)

KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



GUN 4 (9245186)

Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



RJP (9236282)

Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)

Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



BP1 PLUS (9245184)

Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail



ORJP (9216166)

Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)

Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)

Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)

Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)

Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation ${\bf QX}$ sur le jeu de remplacement rapide(${\bf QCK}$).



PAD (9237711)

Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



HD (9208633)

Outil presse-talon manuel



UHP6 (9245051) Kit Run Flat UHP

www.giuliano-automotive.com



5 1 1 9 PRO

Accessoires en option





WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES
DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE
ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET
ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique
pour les démonte-pneus pour roues de voiture
: facilite le positionnement de la roue sur le...







Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

https://www.giuliano-automotive.com



Social Network













