



Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec deux bras d'appoint a fonction combinee.

Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec deux bras d'appoint a fonction combinee. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Description

Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec deux bras d'appoint a fonction combinee. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

CARACTERISTIQUES

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (**PAR-MOVE Concept**).
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro Duo extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard).
- Equipé de bras d'appoint BP1 Plus (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet Giuliano**).
- Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction **HP119** et de boîte de rangement outils.
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Dispositif « **PO System** » permettant d'éviter le coingage de la pelle décolletalons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon.
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option).

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 24" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 26" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force étalloneur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7 - 14 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	423 Kg
Encombrement global	1750 x 1310 x 2170 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)

Dispositif de gonflage par pédale



AWF (9213425)

Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



BP1 PLUS (9245184)

Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail





G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



GUN 4 (9245186)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.