



Démonte-pneus automatique avec bras d'appoint a double fonction

Démonte-pneus automatique avec bras d'appoint a double fonction pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP. Recommandé pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

Description

Démonte-pneus automatique avec bras d'appoint a double fonction. Recommandé pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

Démonte-pneus avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par bouton-poussoir. Bras vertical avec ressort de rappel. Equipé du bras d'appoint avec double fonction.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm.
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Châssis renforcé.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm.
- Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- Verrouillage pneumatique du bras vertical et du bras horizontal.
- Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.
- Dispositif de gonflage par pédale (en option).
- Equipé du bras d'appoint avec double fonction HP Light pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
- Bras avec disque décolle-talons pour talon inférieur (en option).
- Bras avec rouleau pousseur pour talon inférieur (en option).
- Jeu de protections en caoutchouc. Ce jeu fournit une prise extra (en option).
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400 - 3Ph 220V - 1Ph
Puissance moteur	0,55 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7 rpm
Pression de gonflage du pneu pré-réglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	310 Kg
Encombrement global	1420 x 1740 x 2010 mm



Équipement standard





PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionnés.



9242351
Bras avec rouleau pousseur pour talon inférieur



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



9242740
Bras avec disque décolle-talons pour talon inférieur



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QCB (9218518)
Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



S 225 EVO

Références



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.