



Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant

Démonte-pneu automatique conventionnel pour roues de voiture, de camionnette et de moto (accessoires disponibles en option) équipé d'un bras vertical basculant à commande pneumatique, d'un plateau tournant à centrage automatique avec capacité de blocage de 10" à 24" et d'un vérin décolle-talons puissant. Machine idéale pour les professionnels à volume moyen, robuste et performante, avec un excellent rapport qualité-prix. **Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.**

Description

Le démonte-pneus S226 offre à l'utilisateur final un rapport excellent "qualité/prix" et il se prête à l'emploi chez les centres de service aux pneus et les garages de réparation de véhicules.

Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 390mm./15"). Recommandé pour garages et les ateliers de réparation.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- **Garantie 5 ans** sur le motoréducteur "Made in Giuliano";
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé;
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Possibilité de montage du bras d'appoint avec double fonction HP4 (en option);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Disponible en version 3ph - 1 vitesse, 3ph-2 vitesses, 1ph - 1 vitesse et 1ph-2 vitesses (onduleur).
MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu;
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

Blocage jante (externe)	10" - 22" Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues da 10", 11" or 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".
Blocage jante (interne)	12" - 24" Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues da 10", 11" or 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V-3ph 400V-3ph / 2 speed 220V-1ph 220V-1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,55 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	225 Kg
Encombrement global	1170 x 1820 x 1910 mm



Équipement standard



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

**QXHS** (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

**HD** (9208633)

Outil presse-talon manuel

**PAD** (9237711)

Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

**QCB** (9218518)

Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto

**HELP** (9236416)

HELP 4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP

**PA** (9215940)

PRESS ARM3, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP

**HP4** (9246608)

HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.

Pas disponible pour:

- Machines séries Maxi Pro

**WL 6** (9241624)

ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

**TPP 4** (9234452)

Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**ROLL** (9207933)

Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.

**QX-AD** (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

**TPP 5** (9234453)

Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**CPC** (9214251)

Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.