Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant

Démonte-pneus automatique traditionnel Racing pour roues de voitures, de camionnettes et de motos (avec accessoires disponibles en option), équipé d'un bras vertical basculant à commande pneumatique, d'un plateau tournant à centrage automatique avec capacité de blocage de 10" à 26" et d'un système robuste de décollage des talons pour les charges intensives, pour roues jusqu'à 16" de large. Cette machine a été conçue pour satisfaire les professionnels de la roue, avec des volumes de travail considérables, qui ont besoin d'un démonte-pneu robuste et efficace avec une grande capacité de travail. **Conçu, fabriqué et réalisé en Italie**.

Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Recommandé pour ateliers gérant des volumes élevés. Démonte-pneus inclus dans la LIGNE "HARD DUTY" (pour travaux intensifs): Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec tout type de roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de ø 200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm;
- Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives;
- Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres;
- **Garantie 5 ans** sur le motoréducteur "Made in Giuliano";
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Mouvement de la pelle décolleur réglable;
- Possibilité de montage des bras d'appoint Help, Press Arm ou HP 4 (en option);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- **Système robotisé** pour positionnement/blocage du bras operateur;
- Disponible en version 3ph - 2 vitesse, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse. MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu;
- Dispositif de montage **breveté QX** pour pneus rabaissés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option);
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option);
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

Cette machine a été conçue pour satisfaire les professionnels de la roue, avec des volumes de travail considérables, qui ont besoin d'un démonte-pneu robuste et efficace avec une grande capacité de travail.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 24" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 26" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	265 Kg
Encombrement global	1170 x 1890 x 2040 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Équipement standard

PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.

MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.

QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur

QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage

T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels

ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.

SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

HD (9208633)
Outil presse-talon manuel

QCB (9218518)
Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

HELP (9236416)
HELP 4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP

PA (9215940)
PRESS ARM3, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP

HP4 (9246608)
HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
Pas disponibile pour:

- Machines séries Maxi Pro
- S 116
- S 116 Bike

HP4 (9246608)
HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
Pas disponibile pour:

- Machines séries Maxi Pro
- S 116
- S 116 Bike

ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.

WL 6 (9242624)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.