



Démonte-pneus super automatique racing avec bras vertical basculant, équipé de bras d'appoint combiné

Démonte-pneus super automatique traditionnel Racing pour roues de voitures, de camionnettes et de motos (avec accessoires disponibles en option) équipé d'un bras vertical basculant à commande pneumatique, d'un plateau tournant à centrage automatique avec capacité de blocage de 10" à 26" et d'un système extrêmement efficace et performant de décollage des talons pour roues jusqu'à 16" de large.

Par rapport à la version standard, la version PRO est équipée de série d'un accessoire presse-talons puissant et performant, qui vous permet d'opérer en toute sécurité et en toute simplicité même avec la dernière génération de pneus Run-Flat, UHP et à profil bas.

Machine conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la roue avec de gros volumes de travail, qui ont besoin d'un démonte-pneu robuste, efficace et très performant, capable de fonctionner facilement même sur les roues les plus difficiles. **Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.**

Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 26" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"), il est équipé de bras d'appoint combiné qui permet d'exécuter les opérations de montage/démontage des pneus en **simplicité** et **sécurité**.

Recommandé pour ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Démonte-pneus inclus dans la LIGNE " [HARD DUTY](#)" (pour travaux intensifs): Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec tout type de roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm;
- Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives;
- Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres;
- **Garantie 5 ans** sur le motoréducteur "Made in Giuliano";
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Mouvement de la pelle décolleur réglable;
- Equipé du **bras d'appoint** avec double fonction HP 4 (standard);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- **Système robotisé** pour positionnement/blocage du bras operateur;
- Disponible en version 3ph - 2 vitesse, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse.
MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu;
- Dispositif de montage **breveté QX** pour pneus rabaissés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option);
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option);
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

Machine conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la roue avec de gros volumes de travail, qui ont besoin d'un démonte-pneu robuste, efficace et très performant, capable de fonctionner facilement même sur les roues les plus difficiles.

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 24" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 26" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	350 Kg
Encombrement global	1590 x 1890 x 2040 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



HP4 (9246608)
HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.

Pas disponible pour:

- Machines séries Maxi Pro
- S 116
- S 116 Bike



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



QCB (9218518)
Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto



UHP2 (9240572)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



S 228 PRO

Références



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.