



Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant et deux bras d'appoint

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28". Equipé des deux bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage des pneus ainsi que de dispositif « PO System » pour éviter le coinçage de la pelle décolle-talons pendant la phase de décollage du talon.

Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Le S228 PRO DUO est le produit de pointe de la gamme des démonte-pneus super automatiques S228 qui regroupe, en plus des fonctions du modèle de base, **deux bras d'appoint indépendants** permettant d'utiliser **deux pressions différentes** pour les deux outil, en **modulant l'effort de façon optimale**. Cette solution permet de travailler plus aisément et plus rapidement sur les deux côtés du pneu. Le dispositif « PO System » permet d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons pendant la phase de décollage du talon.

Recommandé pour ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de \varnothing 41 mm;
- Verin détalonneur de \varnothing 200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage réglables (**brevet Giuliano**);
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Equipé des bras d'appoint Help et Press Arm (standard);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**);
- **Système robotisé** pour positionnement/blocage du bras operateur.

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 28" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	390 Kg
Encombrement global	1950 x 1890 x 2040 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)

Dispositif de gonflage par pédale



PA (9215940)

PRESS ARM3, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaisés et UHP



HELP (9236416)

HELP 4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP



AWF (9213425)

Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



UHP1 (9238553)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)

ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES
DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE
ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET
ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique
pour les démonte-pneus pour roues de voiture
: facilite le positionnement de la roue sur le...



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com