



### Démonte-pneus super-automatique à haute performance avec bras vertical basculant et deux bras d'appoint

Démonte-pneus super-automatique à haute performance avec bras vertical basculant, équipé de deux bras d'appoint, particulièrement conseillé pour roues à profil rabaissé et UHP, étudié pour les ateliers gérant des volumes élevés et pour les spécialistes des pneus; il est indiqué pour roues voiture avec jante de 10" jusqu'à 28" (diamètre maxi. roue 1120 mm./44", largeur maxi. roue 406mm./16").

#### Description

Démonte-pneus super-automatique à haute performance, particulièrement conseillé pour roues à profil rabaissé et UHP, étudié pour les ateliers gérant des volumes élevés et pour les spécialistes des pneus Racing, Run Flat et Uhp; il est indiqué pour roues voiture avec jante de 10" jusqu'à 28" (diamètre maxi. roue 1120 mm./44", largeur maxi. roue 406mm./16"). Equipé de plateau centreur commandé par deux vérins pneumatiques, avec positionnement des mors de blocage réglable, il est également équipé de système à deux vitesses de rotation bidirectionnel du plateau centreur, par commande à pédale et avec deux bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus.

#### Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de  $\varnothing$  41 mm;
- Verin détalonneur de  $\varnothing$  200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage réglables;
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Système SBS (SMART BLADE SYSTEM) **breveté** pour décoller le talon sans risque pour la pelle de se coincer dans la jante et mémorisation de la course;
- Equipé des bras d'appoint Help et Press Arm (standard);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Système « **Quadra lock** » de blocage/réglage des flexions horizontales du bras opérateur;
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**);
- **Système robotisé** pour positionnement/blocage du bras opérateur;
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option).

WDK: Version disponible sur demande

## Données Techniques

---

Blocage jante (externe)	10" - 26" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 28" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1120 mm (44")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	405 Kg
Encombrement global	2000x1940x2190 mm



Équipement standard



**PED-G** (9236373)  
Dispositif de gonflage par pédale



**PA** (9215940)  
PRESS ARM3, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP



**HELP** (9236416)  
HELP 4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP



**AWF** (9213425)  
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



**ROLL** (9241924)  
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



**G-CLAMP** (9217471)  
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



**RJP** (9236282)  
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



**T1** (9217472)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



**T2** (9217473)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



**T3** (9217474)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



**LB** (9216805)  
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



**WL 2** (9241923)  
Positionneur de roue pneumatique.



**GUN 1** (9236658)  
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



**ORJP** (9216166)  
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



**MOTO-AD** (9235081)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



**ATV-AD** (9235082)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



**QCK** (9208996)  
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



**SHS** (9209086)  
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



**EHS** (9235009)  
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



**GHS** (9212850)  
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



**QX** (9243338)  
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



**QXHS** (9230814)  
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



**HD** (9208633)  
Outil presse-talon manuel



**PAD** (9237711)  
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



**UHP1** (9240576)  
Kit Run Flat UHP



**WL 6** (9242824)  
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES  
DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE  
ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET  
ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique  
pour les démonte-pneus pour roues de voiture  
: facilite le positionnement de la roue sur le...



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)