



Démonte-pneu semi-automatique avec bras pivotant, blocage de roue 10"-24", équipé de huileur levier décolle-talons et régulateur de pression à 3,5 Bar (50 Psi), vérin décolleur à double effet d.200mm., outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante.

Description

Démonte-pneu semi-automatique avec bras pivotant, blocage de roue 10"-24", équipé de huileur, levier décolle-talons et régulateur de pression à 3,5 Bar (50 Psi), vérin décolleur à double effet d.200mm., outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil de \square 35 mm;
- Verin détalonneur de \varnothing 200 mm à double effet, en aluminium;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil rabaisé;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Possibilité de montage du bras d'appoint avec double fonction HP2 (en option);
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option);
- Possibilité de montage du Press Arm Eco (en option).

Données Techniques

Echelle blocage extérieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intérieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	330 mm (13")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Vitesse d'équilibrage	7 rpm
Alimentation électrique	400V - 3ph / 220V - 1ph
Puissance moteur	0,55 kW (3 ph)
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	185 Kg
Dimensions (LxPxH)	1240 x 1060 x 1760 mm



Équipement standard



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaisés et UHP



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com