SL 22 Pro SILVERLINE



DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE POUR ROUES AVEC JANTE DE 10” À 24” ÉQUIPÉ DE BRAS D’APPOINT COMBINÉ.

Démonte-pneus automatique equipé de bras d'appoint pneumatique pour travailler aisement sur les pneus Run Flat ou UHP. Robuste, efficace et économique. Bras vertical basculant, vérin décolle-talons puissant, outil de montage professionnel protégé contre le contact avec la jante, blocage de roue 10"-24".

Description

Démonte-pneus automatique conventionnel d'entrée de gamme, robuste, efficace et économique, équipé de série d'un bras auxiliaire multifonctions, d’un bras vertical basculant à commande pneumatique, d’un plateau tournant à centrage automatique avec une capacité de blocage de 10"-24 et d’un vérin décolle-talons puissant.
Machine idéale pour les ateliers de réparation et les professionnels à faible et moyen volume ou comme deuxième machine.
Le choix idéal pour ceux qui recherchent une bonne qualité au meilleur prix.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil de ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet, en aluminium;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil rabaissé;
- Pistolet de gonflage CE (standard);
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Equipé du bras d’appoint avec double fonction HP4 (standard);
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

SILVERLINE
Le choix optimal pour l’atelier de réparation ou pour un garage moyen, avec un budget peu élevé.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Echelle blocage extèrieur	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Echelle blocage intèrieur	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph
Puissance moteur	0,75 / 1,125 kW (3 ph) 0,9 kW (1 ph)
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	300 Kg
Dimensions (LxPxH)	1420 x 1740 x 2010 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Équipement standard



HP4 (9246608)
HP4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
Pas disponibile pour:

- Machines séries Maxi Pro
- S 116
- S 116 Bike

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.