



Démonte-pneus super automatique "lever - no lever" avec système a plateau-mandrin, 10" - 28"

Démonte-pneus super-automatique à plateau mandrin avec système LNL sans levier 10" - 28", efficace et économique, équipé de série d'un système LNL sans levier performant, d'un bras presse-talon auxiliaire, d'un décolleur pneumatique avec disque et d'un bras décolle-talon pivotant, d'un système de blocage manuel des roues « Press/Twist » , d'une tour basculante pneumatique, d'un châssis et tour renforcés, d'un moto-inverseur pour un entraînement plus rapide, plus précis et plus fiable.

Description

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16") <small>Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"</small>
Force étallonneur	12307 N
Poids maxi.roue	80 Kg
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentation électrique	230V - 1ph - 50/60 Hz
Puissance moteur	0,75 kW - 2 speed
Vitesse d'équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	350 Kg
Dimensions (LxPxH)	1185 x 1960 x 2120 mm



QX-AD (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX, QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



9230790N
Positionneur de roue pneumatique.



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



GUN 1 (9241827)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



FRB (9224675)
FRB BMW est une bride pour les démonte-pneus avec système à plateau-mandrin, spécialement développée pour le blocage des jantes selon la procédure spécifique requise par BMW. BMW, qui est particulièrement...



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.