



Démonte-pneus sans levier PAR-MOVE avec deux bras d'appoint a fonction combinée et système « POWER X »

Démonte-pneus sans levier avec deux bras d'appoint a fonction combinée et technologie brevetée Par-Move. Le plateau tournant breveté PowerX à quatre vérins assure une double puissance de serrage (uniforme) des griffes. Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme (Brevet Giuliano).

Description

Démonte-pneus sans levier avec deux bras d'appoint a fonction combinée et technologie brevetée Par-Move. Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme PAR-MOVE (Brevet Giuliano).

[Découvrez les avantages du système PAR-MOVE](#)

Equipé du dispositif Leverless (sans l'aide d'un levier) breveté (technologie Lever-No Lever) pour rendre votre travail rapide, sûr et facile avec tous les types de pneus et de roues.

Le plateau tournant breveté PowerX à quatre vérins assure une double puissance de serrage (uniforme) des griffes.

Démonte-pneus haute performance conçu pour un usage intensif et un travail à grande vitesse. Idéal pour les ateliers de pneumatiques à fort volume de travail.

PAR-MOVE Series - les plus robustes de tous les temps !

Caractéristiques

- Bras vertical fixe équipé de bras opérateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE Concept** [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS SUR PAR-MOVE**
- **GAIN DE PLACE:** La conception en parallélogramme permet de gagner de la place par rapport aux démonte-pneus inclinables et d'installer la machine à côté du mur.
- **Le Châssis renforcé,** le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le SX119 Pro Duo LNL extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14mm avec système de blocage par 4 vérins pneumatiques « **POWER X** » [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS SUR POWERX**
- Equipé standard de dispositif avec système "**Lever-No Lever**" [brevet Giuliano].
- Le bras d'appoint **BP1 PLUS** [Brevet Giuliano], pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l'opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations (standard).
- Bras d'appoint HP119 (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP.
- Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet.
- **GARANTIE 5 ANS** sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coïncage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super rapide et simple.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Disponible en version 3ph - 2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse. MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard)
- Le poteau de support est utilisé comme réservoir d'air pour le gonflage tubeless (option), ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.
- Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Vaste sélection d'accessoires standard
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Giuliano Industrial S.p.A.

Données Techniques

Echelle blocage extérieur	10" - 27"
Echelle blocage intérieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force étallonneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	452 Kg
Dimensions (LxPxH)	1750 x 1350 x 2170 mm



Équipement standard



QX-AD (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX, QX Plus** and système "**LeverNoLever**"





G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



GHS (9246170)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour QX et QX Plus, système "LeverNoLever"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour QX et QX Plus, système "LeverNoLever"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.