



**Démonte-pneus sans levier avec bras auxiliaire combiné, système breveté de blocage des roues POWERX et technologie brevetée PAR-MOVE.**

Démonte-pneus sans levier avec bras auxiliaire combiné, système breveté de blocage des roues à 4 cylindres POWERX et mouvement à parallélogramme articulé breveté PAR-MOVE. Dispositif sans levier breveté. Structure peu encombrante : aucun espace supplémentaire n'est nécessaire derrière la machine dans l'atelier.

## Description

Démonte-pneus sans levier avec bras auxiliaire combiné, système breveté de blocage des roues à 4 cylindres POWERX et mouvement à parallélogramme articulé breveté PAR-MOVE. Dispositif sans levier breveté. Structure peu encombrante : aucun espace supplémentaire n'est nécessaire derrière la machine dans l'atelier.

Démonte-Pneus à haute performance pour les ateliers gérant des volumes élevés.

## Caractéristiques

- Bras vertical fixe équipé de bras opérateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE** Concept [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS SUR PAR-MOVE**
- **GAIN DE PLACE** : La conception en parallélogramme permet de gagner de la place par rapport aux démonte-pneus inclinables et d'installer la machine à côté du mur.
- **Le Châssis renforcé**, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le SX119Pro LNL extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS SUR POWERX**
- Equipé standard de dispositif avec système "**Lever-No Lever**" [brevet Giuliano].
- HP119 Bras d'appoint (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
- Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet.
- Garantie 5 ans sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super rapide et simple.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Disponible en version 3ph - 2 vitesse, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse. MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard)
- Le poteau de support est utilisé comme réservoir d'air pour le gonflage tubeless (option), ce qui permet d'annuler la nécessité de fournir un réservoir séparé.
- Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Vaste sélection d'accessoires standard
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

**Giuliano Industrial S.p.A.**

## Données Techniques

---

Echelle blocage extérieur	10" - 27"
Echelle blocage intérieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force étalloneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	428 Kg
Dimensions (LxPxH)	1390 x 1350 x 2170 mm



Équipement standard



**QX-AD** (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX, QX Plus** and système "**LeverNoLever**"





**G-CLAMP** (9217471)  
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



**RJP** (9236282)  
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



**T1** (9217472)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



**T2** (9217473)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



**T3** (9217474)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



**LB** (9216805)  
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



**AWF** (9213425)  
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



**GUN 1** (9236658)  
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



**ORJP** (9216166)  
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



**MOTO-AD** (9235081)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



**ATV-AD** (9235082)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



**GHS** (9246170)  
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



**UHP6** (9245051)  
Kit Run Flat UHP



**WL 6** (9242824)  
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



**TPP 4** (9234452)  
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour QX et QX Plus, système "LeverNoLever"



**TPP 5** (9234453)  
Jeu de 10 protections avant en plastique pour QX et QX Plus, système "LeverNoLever"



**CPC** (9214251)  
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**