



Démonte-pneus super-automatique "lever - no lever" par-move concept avec deux bras d'appoint a fonction combinee

Démonte-pneus super-automatique pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16"). Équipé de deux bras auxiliaires et d'un dispositif de montage / démontage Lever- No Lever. Conçu pour les véritables professionnels du pneu avec un volume de travail élevé. Pour tous type de roues, roues de course, rabaisées et UHP.

Description

Démonte-pneu super-automatique « lever-no-lever », par-move concept, équipé de deux bras auxiliaires pour roues avec jantes de 10 "à 28" (diamètre roue maxi. 1200 mm./47 ", largeur roue maxi. 406mm./16").

Fonctions

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept);
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effe;
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le SX 120 Pro Duo LNL extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » (**brevet Giuliano**);
- Equipé standard de dispositif avec système "**LeverNoLever**" (**brevet Giuliano**) pour le montage et le démontage de roues voiture;
- Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter");
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Système **SBS** (SMART BLADE SYSTEM) **breveté** pour la mémorisation de la position du détalonneur. Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Dispositif « **PO System** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**) pendant le décolage du talon;
- Equipé de bras d'appoint **BP1 Plus** (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet Giuliano**);
- Equipé de bras d'appoint **Help 120** et Box 120 Porte Outils (standard).
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue et Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26"
Blocage jante (interne)	12" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Pression de service	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentation	220V 1ph 50/60 Hz
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d'équilibrage	8-16 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	434 Kg
Encombrement global	1760x1250x2200 mm



Équipement standard

**BP1 PLUS** (9242442)

Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail

**HELP 120** (9242435b)

Bras auxiliaire pneumatique pour faciliter les opérations de montage / démontage de pneus rabaissés et UHP, équipé d'un deuxième rouleau pousseur basculant qui tourne sur son propre axe.

**BOX 120** (9242982)

Porte Outils

**ROLL** (9241924)

Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.

**Lever NoLever** (STD_LNL)

Le dispositif LeverNoLever, couvert par le brevet Giuliano, permet de fonctionner en mode "Pas de levier", c'est-à-dire sans utiliser le levier ou, dans le cas de roues tendres, de fonctionner avec le levier traditionnel.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



GUN 4 (9235561)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



UHP1 (9240576)
Kit Run Flat UHP



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.