



Démonte-pneus super-automatique racing avec deux bras d'appoint a fonction combinée et POWER X

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant. Deux bras d'appoint a fonction combinée pour montage/démontage des pneus plus difficiles, comme les Run Flat, les UHP et les pneus a profil bas. Plateau centreur avec 4 vérins pneumatiques « POWER X », Brevet Giuliano. Démonte-pneu robuste et très performant pour travaux intensifs

Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec deux bras d'appoint a fonction combinée et POWER X.

Démonte-pneus super-automatique équipé des bras d'appoint pneumatiques HELP et PRESS ARM, pour améliorer les performances du démonte-pneus et apporter une aide importante au montage/démontage des pneus plus difficiles du marché, comme les Run Flat, les UHP et les pneus a profil bas. Deux bras d'appoint indépendants permettant d'utiliser deux pressions différentes pour les deux outils, en modulant l'effort de façon optimale. Cette solution permet de travailler plus aisément et plus rapidement sur les deux côtés du pneu.

POWER X offre une double puissance de serrage (uniforme) sur les griffes, ainsi qu'une durabilité et une fiabilité presque infinies de votre plateau !!!

24 mois de GARANTIE STANDARD sur toutes les composants Giuliano et **5 ANS DE GARANTIE sur nos composants essentiels et brevetés.**

Un démonte-pneu sans égal pour votre travail. C'est le produit que Giuliano a conçu exactement pour les professionnels du avec volume élevé de travail, c'est à dire les professionnels qui doivent "traiter" un grand nombre de pneus tous les jours et qui veulent travailler aisément et sans effort.

Infatigables, ils sont prêts à donner le maximum pour tous les niveaux de travail, tout le nécessaire pour travailler avec tout type de roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux. C'est le produit que Giuliano a conçu exactement pour les professionnels du service aux pneus Racing, RUN FLAT et UHP.

Fonctions

- Colonne d'outils solide, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm.
- Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives.
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Châssis et bras vertical renforcés.
- Système de blocage fiable et durable. Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » [Brevet Giuliano]. **GARANTIE DE 5 ANS POWERX.**
- Le **PO SYSTEM** [Brevet Giuliano] ramène automatiquement la pelle décolle-talons en position de départ pour éviter son coincage dans la jante, standard.
- Mouvement de la pelle décolleur réglable.
- **Garantie 5 ans** sur le motoréducteur "Made in Giuliano".
- Equipé des bras d'appoint Help et Press Arm (standard) .
- Système robotisé pour le positionnement / blocage du bras operateur.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Dispositif de gonflage par pédale (en dotation) .
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.
- Système robotisé pour le positionnement / blocage du bras operateur.
- Boîte de rangement outils (en dotation).
- Disponible en version 3ph - 2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse.
- **MOTOINVERTER** pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.
- **Dispositif de montage breveté QX** pour pneus rabaissés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option).
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option).
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option) .
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Machine conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la roue avec de gros volumes de travail, qui ont besoin d'un démonte-pneu robuste, efficace et très performant, capable de fonctionner facilement même sur les roues les plus difficiles.

WDK: Version disponible sur demande

Vaste sélection d'accessoires standard: levier décolle-talons, graisse à pneus et pinceau, jeu d'inserts en plastique pour l'outil de montage/démontage, 2 protections pelle décolle-talons, protection de mors pour jantes en alliage, gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression, support pot de graisse

Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Echelle blocage extérieur	10" - 27"
Echelle blocage intérieur	12" - 29"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force étalloneur	30800 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation électrique	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Vitesse d'équilibrage	7-14 rpm
Pression de gonflage	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	390 Kg
Dimensions (LxPxH)	1950 x 1930 x 2040 mm



SX 228 Pro Duo

Accessoires standard



Équipement standard

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

**G-CLAMP** (9217471)

KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

**RJP** (9236282)

Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage

**T1** (9217472)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

**T2** (9217473)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

**T3** (9217474)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

**LB** (9216805)

Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE

**UHP1** (9238553)

Kit Run Flat UHP

**GUN 1** (9236658)

Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.

**ORJP** (9216166)

Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels

**MOTO-AD** (9235081)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.

**ATV-AD** (9235082)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.

**QCK** (9208996)

Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

**SHS** (9209086)

Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**EHS** (9235009)

Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

**GHS** (9212850)

Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur

**QXHS** (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

**HD** (9208633)

Outil presse-talon manuel

**PAD** (9237711)

Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

**WL 6** (9242824)

ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

**QX-AD** (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

**TPP 4** (9234452)

Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**TPP 5** (9234453)

Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**CPC** (9214251)

Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter

