

**Démonte-pneus superautomatique "Lever No Lever" a haute performance avec bras d'appoint a double fonction.**

Démonte-pneus superautomatique "Lever No Lever" a haute performance avec bras d'appoint a double fonction. Démonte-pneus pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1120 mm./44", largeur maxi. roue 406mm./16"). Equipé de bras d'appoint combiné pour faciliter les opérations de montage/démontage des pneus.

Description

Démonte-pneus superautomatique "Lever No Lever" a haute performance avec bras d'appoint a double fonction. Démonte-pneus superautomatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1120 mm./44", largeur maxi. roue 406mm./16").

Equipé de bras d'appoint combiné pour faciliter les opérations de montage/démontage des pneus.

SX 234 L-N-L représente l'état de l'art pour un démonte-pneus de type traditionnel. C'est le produit que Giuliano a conçu exactement pour les professionnels du service aux pneus Racing, RUN FLAT et UHP avec volume élevé de travail, c'est à dire les professionnels qui doivent "traiter" un grand nombre de pneus tous les jours et qui veulent travailler aisément et sans effort. Equipé de la technologie Lever-No-Lever, grâce à laquelle il est possible de combiner les avantages du système « leverless » (sans levier) avec l'outil de montage / démontage traditionnel.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet / Châssis et bras vertical renforcés;
- Equipé standard de dispositif avec système "**Lever - No Lever**" (**brevet Giuliano**);
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « **POWER X** » (**brevet Giuliano**);
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Système **SBS breveté** pour la mémorisation de la position du détalonneur;
- Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction **HP2** et de boîte de rangement outils;
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Système « **QuadraLock** » pour la rigidité totale de blocage du bras horizontal et porte outil;
- Dispositif « **PO System** » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**) pendant le décollage du talon;
- Système robotisé pour le positionnement/blocage du bras opérateur;
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option).

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26"
Blocage jante (interne)	12" - 28"
Diamètre maxi. roue	1120 mm (44")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	409 Kg
Encombrement global	1710 x 1940 x 2190 mm



Équipement standard



ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



Lever NoLever (STD_LNL)

Le dispositif LeverNoLever, couvert par le brevet Giuliano, permet de fonctionner en mode "Pas de levier", c'est-à-dire sans utiliser le levier ou, dans le cas de roues tendres, de fonctionner avec le levier traditionnel.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



UHP2 (9240575)
Kit Run Flat UHP



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.