



**Démonte-pneus hydraulique super-automatique sans contact/sans levier**

Démonte-pneus hydraulique super-automatique sans contact/sans levier indiqué pour le montage/démontage de tout genre de roue voiture et véhicules commerciaux légers avec jante de 10" jusqu'à 30" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Le positionnement vertical de la roue permet d'observer toutes les opérations sur les deux flancs du pneu.

**Description**

Démonte-pneus hydraulique super-automatique sans contact/sans levier de nouvelle génération, indiqué pour le montage/démontage de tout genre de roue voiture et véhicules commerciaux légers avec jante de 10" jusqu'à 30" (diamètre maxi. roue 1200/47", largeur maxi. roue 406 mm./16"), équipé de nouvel outil automatique à doigt, pour l'extraction du talon **sans l'emploi du levier traditionnel et sans risque d'endommager la jante n'y ayant-il pas de contact entre outil et jante.**

**Fonctions**

- Toutes les fonctions sont hydrauliques et commandées par console "Soft Touch";
- Blocage du pneu en position verticale permettant d'observer aisément les opérations sur les deux flancs du pneu;
- Positionnement automatique du mandrin de blocage par rapport à la dimension de la roue;
- **Outil entièrement automatique à doigt** pour opérations de montage/démontage sans l'emploi du levier décolle talon (sans contact/sans levier);
- Mandrin hydraulique commandé par pédale;
- Dispositif de gonflage par levier (standard);
- Equipé d'élévateur de roue (standard);
- Equipé de bras d'appoint Press Arm (standard).

WDK: Version disponible sur demande

## Données Techniques

---

Gamme de blocage jante	10" - 30"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16") <small>Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"</small>
Force vérin décolleur à 10 bar	12265 N
Pression de service	130 bar (1885 psi)
Alimentation	400V 3ph / variable speed
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,1 kW
Puissance du moteur du mandrin de blocage	0,75 kW
Vitesse de rotation mandrin	3 - 14 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	705 Kg
Encombrement global	1930x1370x1940 mm



Équipement standard



**PED-G** (9236373)  
Dispositif de gonflage par pédale



**AWF** (9213425)  
Filtre air avec régulateur de pression et  
manomètre CE



**FRR QUICK** (9241446)  
Giuliano Industrial S.p.A. a le plaisir de vous informer de l'introduction d'un nouvel accessoire dans notre catalogue : la bride FRR QUICK. FRR QUICK est une bride pour démonte-pneus avec système de blocage à plateau-mandrin,...



**G-CLAMP** (9217471)  
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



**T2** (9217473)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



**LB** (9216805)  
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



**PAD** (9237711)  
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



**SPK 2 (Porsche)** (9239459)  
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm.



9244327  
Jeu de blocage des roues pour l'adaptateur FRR QUICK, permet de bloquer les roues sans trou central.



**T1** (9217472)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



**T3** (9217474)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



**HD** (9208633)  
Outil presse-talon manuel



**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)  
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm.



**SPK 3 (BMW)** (9241717)  
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES BMW avec trou central Ø 55-70 mm.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**