Equilibrese électronique 3d avec afficheur à LED réglable, ligne laser et LED faisceau lumineux

Équilibreuse de roues 3D avec afficheur à LED réglable, sonar intégré, ligne laser et LED faisceau lumineux. Idéale pour tous les spécialistes des pneus qui se concentrent sur le véritable EQUILIBRAGE et apprécient la présence de fonctions utiles pour le rendre plus rapide et plus productif. Sonar intégré, lumière LED, ligne laser. Plus rapide et plus productif !

Description

Equilibrese électronique 3D pour roues de voiture avec afficheur à LED réglable, sonar intégré, ligne laser et LED faisceau lumineux. Idéale pour tous les spécialistes des pneus qui se concentrent sur le véritable EQUILIBRAGE et apprécient la présence de fonctions utiles pour le rendre plus rapide et plus productif.
Sonar intégré, lumière LED, ligne laser. Plus rapide et plus productif !

Fonctions

- Mesure automatique de diamètre de la roue et distance.
- Mesure automatique de largeur de la roue avec système **SONAR (LA)**.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Pédale de frein.
- Equilibrage statique et dynamique.
- Grand combinaison de programmes ALU.
- Système "No Wheel Needed" (NWN) pour l'étalonnage des jauges.
- Programmes spéciaux ALU-S. Programmes permettant de sélectionner les meilleurs plans de correction pour tout type et toute forme de jante en alliage.
- Poids caché. La fonction Fast & Easy Split (FES) est à tous les effets le mode plus rapide de séparation des poids adhésifs derrière les rayons de votre jante alu.
- Logiciel OPTIMACH (optimisation du déséquilibre entre la jante et le pneu).
- Auto-diagnostic.
- Auto-étalonnage.
- Fonction du poids opposé (Opposite Weight, OPF) permet de positionner le poids adhésif dans la partie inférieure, à l'intérieur de la roue alu (à 6h00).
- Equipée de cônes et bride de serrage rapide.
- Equipée de capôt de **protection roue**.
- Indicateur de **ligne laser** pour faciliter l'application du poids adhésif.
- Voyant **LED** pour éclairer la zone de travail.
- Logiciel avancé pour les mises à niveau ou les mises à jour ultérieures.
- Port USB pour la mise à jour du micrologiciel via une clé USB.
- Elévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité (en option).

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Poids maxi.roue	75 kg
Diamètre maxi. roue	1100 mm
Diamètre jante	10"-30" / 255-765 mm
Largeur jante	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentation	230V - 1ph (50/60) Hz
Temps de détection de déséquilibre	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Vitesse d’équilibrage	< 150 rpm
Precision d'equilibrage	÷ 1 g
Poids net avec carter de protection	92 kg
Encombrement global	1350 x 1150 x 1280÷1540 mm

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Capot de protection roue

Jeu de cônes et de bride de blocage rapide

Pince pour contrepoids

Jauge manuelle pour mesurer la largeur de la jante

LA (9344869)
Sonar LA pour mesurage automatique largeur roue. Seulement pour:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

UNILUG (9342855)
Adaptateur blocage roues pour roues sans trou central ou avec bridage spécial

9342856
Jeu de 5 goujons de centrage rapide for Unilug

9342860
Jeu de 5 écrous sphériques extra long pour Unilug

9342861
Cone de blocage avec entretoise pour les roues SUV et tout terrain 4WD; Diamètre du trou central 122-174 mm

9342862
Cone de blocage avec entretoise pour blocage roue véhicules commerciaux légers et fourgons; Diamètre du trou central 198-225 mm

9342863
Cône spécial pour blocage de l'extérieur de roues avec trou central diam. 100-118 mm

9342867
Jeu d'entretoises pour blocage roues de SUV ou toutterrain 4WD, pour éviter le contact de la roue avec l'embase de l'équilibreuse

QUICKPLATE (9342864)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 4 goujons de centrage, pour roues avec 4 trous maxi

QUICKPLATE (9342865)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 5 goujons de centrage, pour roues avec 5 trous maxi

QUICKPLATE (9342866)
Adaptateur blocage roues avec plateau et 6 goujons de centrage, pour roues avec 6 trous maxi

RL (9314901)
Godet RL de protection pour blocage de roues en alliage.

WBL81 (9437137)
WBL81 Elévateur de roues pour toutes les équilibreuses de roues Giuliano. Conçu et fabriqué en Italie. La nouvelle technologie de pointe permet d'installer l'élévateur sur presque toutes les équilibreuses...

PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adaptateur de blocage pour roues moto et motocycle avec axe de 14 mm et dispositif de blocage rapide "QuickFix"



9342850
Jeu de douilles de blocage de 28 mm pour adaptateur Probike Eco Kit avec axe diam. 14mm

9342851
Axe diam. 19 mm avec jeu complet de douilles de blocage, d'adaptateurs et de dispositif de blocage rapide "QuickFix" pour ProBike Eco

PROFI KIT (9342852)
Jeu d'adaptateurs spéciaux pour axe diam. 19 mm sur ProBike Eco

9342853
Axe diam. 10 mm avec adaptateurs poue ProBike Eco

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.