

**Hydraulisch betätigte Hebebühne BS 3.3 BP**

Hydraulisch betätigte Hebebühne für Lackierkabinen und Vor-Lackieren-Verfahren

Beschreibung

Hydraulisch betätigte Hebebühne für Lackierkabinen und Vor-Lackieren-Verfahren.

Merkmale

- Max. Tragfähigkeit 3500 Kg;
- Min. Einbauhöhe 340 mm.;
- Max. Hubhöhe: 1490 mm.;
- Mit rutschfester Blechplatte ausgerüstet;

Ausführung mit pneumatisch betätigten Bewegungen der 4 einziehbaren Arme mit automatischem Stopp der Hebebühne, auf 110 mm. sowohl beim Verlassen als auch beim Erreichen des Bodens voreingestellt, um die Freigabe und Wiederherstellung der beweglichen Arme zu ermöglichen.

ATEX geprüft AUF ANFRAGE erhältlich, Klasse 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C.

Einbau-Ausführung.



BS 3.3 BP
Zubehörteile - Standard



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



BS 3.3 BP
Zubehörteile - Option



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com