



Geräte zum elektronischen befüllen von pkw- und lkw-reifen

Sicherheitskäfig zum Reifenfüllen von PK W-, Kleintransporter- und Nutzfahrzeug-Reifen mit Durchmesser bis max. 1600 mm. und Breite bis max. 800 mm

Beschreibung

Sicherheitskäfig zum Aufpumpen von PKW-Reifen, leichten Nutz- und Industriefahrzeugen mit 1600 mm. max. Durchmesser und 800 mm. max. Breite. Ausgestattet mit einem elektronischen, digitalen, computergesteuerten Inflator, der zum Aufpumpen von Reifen aller Art bis zu einer max. Druck von 10 BAR (145 PSI) mit äußerster Präzision (0,08 BAR – 1,15 PSI) und in absoluter Sicherheit. Erforderlicher Betriebsdruck : 10-12 BAR (145-175 PSI). Außentemperaturwiderstand: zwischen -18°C und +55°C – Start, Stop und Aufpumpdruckwahl durch Tasten auf Steuerfeld. Versorgungsnetz: 230V-1ph-50Hz.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Max. Raddurchmesser	1600 mm (63")
Max. Radbreite	800 mm (31.5")
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	230V - 1ph
Aufpumpdruck	0,5 - 10 bar
Aufpumpgenauigkeit	0,08 bar
Gewicht	190 Kg



CAGE (9218516)
Sicherheitskäfig ohne Aufpumpsystem



BOOST-C (9212740)
Befüll-Kit für Tubeless-Reifen für
Lastkraftwagen mit Lufttank zu 18 l.



BOOST-T (9217280)
Befüll-Kit für Tubeless-Reifen für
Lastkraftwagen mit Lufttank zu 50 l.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.