



Super-automatische hebellose Reifenmontiermaschine

Super-automatische "leverless" Reifenmontiermaschine, erlaubt die hebellose Bearbeitung von PKW-Rädern von 12" bis 34" (max. Raddurchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 406 mm./16"). Es ist mit patentiertem ultra-schnell Rad-Spannsystem ausgerüstet.

Beschreibung

Superautomatische Berührungslose Reifenmontiermaschine ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels, die sich für PKW-Reifen mit Felge von 12" zu 34" besonders eignet. (Max. Raddurchmesser 1200mm/47", max. Radbreite 406 mm./16"). Sie verfügt über einen einzelnen Arm und über eine einzelne Scheibe. Sie ist mit einem druckluftbetätigten Wulstabdrückssystem und mit patentiertem ultra-schnell Rad-Spannsystem ausgerüstet.

Sie wird für Top Professionelle Reifen Spezialisten besonders empfohlen, die Run Flat- und UHP Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge bedienen müssen.

Leistungsmerkmale

- Wulstabdrückssystem mit Scheibe;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- **Patentiertes SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schaft mit Smart Lock Mutter;
- Standard ausgerüstet mit **Patentierter** QX Vorrichtung zur Montage und Demontage von aller PKW-Reifentypen, **ohne Wulstabdrückhebel**;
- 2 Geschwindigkeiten mit Pedalsteuerung, - Uhrzeigersinn (motoinverter);
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt;
- Standard ausgerüstet mit Press Arm;
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage);
- Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 34"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Wulstabdruckkraft bei 10 bar	12037 N
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 psi)
Stromversorgung	220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,75 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	375 Kg
Max Abmessungen	1185x1960x2120 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



FPM456 (9234045)
Einspannadapter für Reverse-Felgen und Felgen ohne Mittelloch



9234046
Satz von 7 konischen langen Zapfen für **FPM456**



9234047
Satz von 6 kugelförmigen Zapfen für **FPM456**



9219117
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



LTK5 (9234456)
Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch ø 75-145 mm.



LTK6 (9233680)
Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch ø 75-120 mm.



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



SPCR (9230635)
Satz von 2 Abstandsstücken für Einspannung.



P-Bar (9234455)
Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.



CPP 2 (9233318)
Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.



FPP 1 (9234454)
Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter



MATCH (9231511)
Zusätzlicher Scheibenarm für Matching



PAD (9233410)
Verlängerter Wulstniederhalter für Press Arm.



WL 1/B (9235495)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



WL 3 (9236465)
Pneumatischer Reifenpositionierer.



GUN 3 (9236665)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



UHP3 (9238774)
Run Flat UHP- Satz



ROLL (9207933)
Rollenplatte für ein erleichtertes
Wulstabdrücken von überdimensionierten
Reifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.