

**Super-automatische druckluftgesteuerte Leverless
Reifenmontiermaschine ohne Kontakt Werkzeug/Felge**

Super-automatische druckluftgesteuerte Leverless
Reifenmontiermaschine ohne Kontakt Werkzeug/Felge für die
Montage/Demontage aller PKW- und Leichtnutzfahrzeug-Reifen mit
Felgen von 12" bis 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", Max.
Radbreite 406 mm./16"). Für Top-Profi-Reifenspezialisten empfohlen,
eignet sie sich zur Verwendung mit Run-Flat und UHP-Reifen ohne
Kontakt Werkzeug/Felge.

Beschreibung

JBoss setzt die kontinuierliche Entwicklung eines mit XBoss entwickelten Projekts fort, dessen unumstrittener Erfolg auf den wichtigsten Weltmärkten führte Giuliano dazu, eine erste natürliche Deklination zu entwickeln.

Während JBoss zum XBoss den Platz des Giulianos Top-Bereichs ließ, hat in seinem Projekt die meisten Eigenheiten konzentriert, die durch das Giuliano-Patent, das bereits auf XBoss vorhanden ist, entwickelt und abgedeckt wurden. Gleichzeitig wurde eine Vereinfachung sowohl der funktionierenden Systeme der verschiedenen Arbeitsgruppen als auch der Nutzung eingeführt, um die Maschine auch für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen.

JBoss, Berührungslose, hebellose Reifenmontiermaschine mit 5 patentierten technischen Lösungen von GIULIANO für Top-Profi-Reifenspezialisten:

- **XTOOL** funktioniert, ohne die Felge zu berühren! Die Montagewerkzeuge für den oberen und unteren Wulst arbeiten ebenfalls automatisch mit voreingestellten Bewegungen und kommen nie mit der Felge in Berührung, da sie für eine völlig risikofreie Montage der Reifenwülste konzipiert sind (Giuliano Patent).
- **TWINLASERS** – Es ist das zeitgemäße und definitive Einstellsystem der beiden Arbeitswerkzeuge, basierend auf dem Durchmesser und der Breite des Reifens (Giuliano Patent).
- **BP1 PLUS**, extrem leistungsfähiges Abdrückssystem, das von Giuliano Patent abgedeckt ist, dessen Selbstbedienungssystem dem Bediener erlaubt, immer in der gleichen Arbeitsposition zu bleiben.
- Die Wulstabdrücksäule, die synchron mit der Verriegelungsspindel einheit bewegt wird, stellt die korrekte Wulstabdruckposition und den Winkel der Wulstabdrückscheiben für jeden Reifentyp sicher.
- **Center Driven Concept** – innovative Lösung, die von Giuliano Patent abgedeckt ist: perfektes Durchdringen der Scheiben für ein schnelleres und sicheres Wulstabdrücken dank einer gewünschten Falschrichtung der Abdrückscheiben (Giuliano Patent).
- **Smart Lock**, das schnellste und sicherste manuelle Radspannsystem in der Welt (Giuliano Patent).

Sicher und schnell, sie ist die ideale Maschine für die Montage/Demontage der anspruchsvollsten Reifen, ohne das Risiko, die Felge oder den Reifen zu beschädigen.

Technische Merkmale

- **Pneumatisches Wulstabdrücksystem** durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe;
- Verstellte Wulstabdrückscheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens von der Felge zu erlauben, **Center Driven Concept** (Giuliano Patent);
- Synchronisierte Bewegung von Montage und Demontage Werkzeugen durch die Einstellung eines doppelten **Laser-Systems** (Giuliano Patent);
- Doppel Drehgeschwindigkeit mit Pedalsteuerung und **Motoinverter**;
- Patentiertes **SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluß;
- **XTool** No Kontakt leverless Demontagewerkzeug (Giuliano Patent);
- Radaufstellung durch motorisch angetriebener Spannfutterflansch und Laserpointer (Giuliano Patent);
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard);
- Standard ausgerüstet mit **BP1 Plus** Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (Giuliano **exklusives Patent**);
- Tubeless GUN Befüll System GUN und Radheber (auf Anfrage).

Die Reifenmontiermaschine eignet sich für die Montage/Demontage aller PKW und Leichtnutzfahrzeug-Reifen mit Felgen von 12" bis 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", Max. Radbreite 406 mm./16"), und sie wird für die Top-Profi-Reifenspezialisten zur Verwendung mit Run Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt Werkzeug/Felge empfohlen.

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Einspannbereich	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Maximalgewicht Rades	80 Kg
Wulstabdruckkraft bei 10 bar	11770 N (1200 Kg)
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 Psi)
Stromversorgung	230V - 1Ph - 50/60Hz
Motorleistung	0,75 kW / 2 speed
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	561 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1800 x 1650 x 1650 mm



Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-LOCK



Gummschutze für Spannfutter



Plastikschutze für Mitnehmerstift des Spannfutters



Kunststoffkegel Durchmesser 70 zur Zentrierung besonderer Alu-Felgen



Reduzierungsring für Spannfutter. Zu Verwenden, um einer passenden Standfläche für besondere Alu-Felgen zu schaffen.



-Gummschutze für Eisenfelgen. (Durch eine Kennzeichnung gekennzeichnet ●)



Gummschutze für Alu-Felgen (Durch zwei Kennzeichnungen gekennzeichnet ●●)



Gummschutze für Alu-Felgen mit gewölbten Speichen (durch drei Kennzeichnungen gekennzeichnet ●●●)



Einstellschlüssel mit Griff für SMART LOCK



Wulstabdrücksklemme mit zusätzlichem Klemmstück für Felgen mit zurückweichender Kante. Zur Verwendung zusammen mit Gummschutzen für die Montage von UHP und RUN FLAT- Reifen nach WDK-Richtlinie.



Luft Öler, Luft Öler/Wasserabscheider



Bürste zur Reinigung der inneren Seite vom Spannfutter und des Smart Locks



Plastikhebel. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie



Pinsel



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



TPP 2 (9241716)
Nylon-schutzsatz für Montage-Werkzeuge



Arbeitshandschuhe



O-Ringe für SMART LOCK



FRR QUICK (9241446)
Der neue FRR QUICK Radaufspannung-Adapter ist von Giuliano Ingenieuren entwickelt worden, um die sicherste, schnellste, am einfachste und um müheloseste Weise zu gewährleisten, um umgekehrt-montierte Räder und Kunststoff verkleidete Felgen...

9219117

Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch $\varnothing$ 120mm.-190mm.



9244327

Radaufspannsatz für FRR QUICK Radspannadapter, ermöglicht das Einspannen von Rädern ohne Mittelloch.



LTK5 (9234456)

Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch $\varnothing$ 75-145 mm.



LTK6 (9233680)

Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch $\varnothing$ 75-120 mm.



G-CLAMP (9217471)

SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



TPP 2 (9241716)

Nylon-schutzsatz für Montage-Werkzeuge



T2 (9217473)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



T1 (9217472)

Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



P-Bar (9234455)

Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.



CPP 2 (9233318)

Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.



FPP 1 (9234454)

Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter



LB (9216805)

Reifenmontagepaste, 5Kg



GUN 2 (9244448)

Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



WL 4 (9240961)

Pneumatischer Reifenpositionierer.



HD (9208633)

Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)

Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



UHP5 (9240578)

Run Flat UHP- Satz



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)

NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch $\varnothing$ 55-85 mm.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit
Mittelloch Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch
Ø 55-70 mm.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT -
Reifen von außen



LTK2 (9247902)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung
von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern
mit Kernloch Ø 190mm.-220mm.



LTK3 (9247900)
Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung
von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern
mit Kernloch Ø 120mm.-190mm.



FRB (9224675)
FRB BMW ist ein Flansch für
Reifenmontiermaschinen mit
selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell
für das Spannen von Felgen nach dem von
BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt
wurde. BMW, das besonders auf die
Klemmstabilität und...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.