S 116

Halbautomatische Reifenmontiermaschine mit Schwingarm

Halbautomatische Reifenmontiermaschine mit Schwingarm für Reifenhändler und Werkstätte mit einem mittlerem/niedrigem Arbeitsvolumen. Ideal für den mobilen Reifenservice (12V-Version auf Anfrage erhältlich). Solides und zuverlässiges Design. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beschreibung

Halbautomatische Reifenmontiermaschine mit Schwingarm für Reifen mit Felgen von 10" zu 24" (Max. Raddurchmesser 1100 mm./43", max. Radbreite 330mm./13").
Die Reifenmontiermaschine S116 stellt die entry-level-Lösung von Giuliano dar, die sich für Reifenhändler und Werkstätte mit einem mittlerem/niedrigem Arbeitsvolumen eignet. Die Nutzerfreundlichkeit ist die Stärke dieser Maschine, die die **strukturelle Solidität** und die Giuliano Erfahrung mit dem von den Reifen-Profis gutbekannten Arbeitsverfahren miteinanderverbindet. Ideal für den **mobilen Reifenservice** (12V-Version auf Anfrage erhältlich).
Solides und zuverlässiges Design. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Leistungsmerkmale

- Fester vertikaler Schwenkarm, Gelenkarm mit ø 41 mm Betriebs Arm.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm.
- Verstärktes Gehäuse.
- Zentriertisch, 12 mm Dicke.
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen.
- “Easy Access” ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- 12V-Version für den mobilen Einsatz auf Anfrage erhältlich. Ideal für mobile Reifenmonteure, die von einem Lieferwagen aus arbeiten.
- Montagewerkzeug mit Kunststoffschutze zum völligem Schutz von Alufelgen.
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Geeignet für Press Arm Eco Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen (auf Anfrage).
- Pedal Füllvorrichtung, wird an der Seite der Reifenmontiermaschine installiert, erlaubt sie das Füllen des Reifens an Bord der Reifenmontiermaschine und wird durch ein Pedal gesteuert (auf Anfrage).
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe “Made in Giuliano“.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 22" Einstellbare Spannklauenpositionierung. Kann bis 10", 11" oder 12" erhöht werden, durch Bewegen der 4 Klemmen in die 3 Löcher auf der gleiten. Spannzylinder- Hub = 10"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 24" Einstellbare Spannklauenpositionierung. Kann bis 10", 11" oder 12" erhöht werden, durch Bewegen der 4 Klemmen in die 3 Löcher auf der gleiten. Spannzylinder- Hub = 10"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	330 mm (13")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph 220V-1ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	190 Kg
Max Abmessungen	1170 x 960 x 1760 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer

PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole

GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)

AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).

QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...

RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole

PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung

ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen

ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)

EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).

QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).

www.giuliano-automotive.com
Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker

PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster

QCB (9218518)
Schnellverbindung Satz für Wulst Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für Motorräder

PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen

ROLL (9207933)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen

WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.

QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung

TPP 4 (9234452)
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung

TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.

CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT -Reifen von außen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.