



Superautomatische Hochleistung Reifenmontiermaschine Par-Move Concept

Superautomatische Hochleistung Reifenmontiermaschine Par-Move Concept für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen

Beschreibung

Superautomatische Hochleistung Reifenmontiermaschine Par-Move Concept für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsbereich, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist (**PAR-MOVE Concept**).
- Wulststößdrücker mit Doppelleffekt Zylinder Ø 200 mm.
- Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsbereich trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Zentriertisch, 14 mm Dicke.
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- **PO**, patentiertes Giuliano-System, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt.
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage).

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 24" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 26" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7 - 14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	316 Kg
Max Abmessungen	1390 x 1310 x 2170 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutten für Radspannklaunen



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutten für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaunen



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



GUN 4 (9245186)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutten für Stahlfelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen mit gewölbten Speichen



BP1 PLUS (9245184)
BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



WL 6 (9242824)

PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine....



HP2 (9219399)

HP2 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com