





# Leverless Reifenmontiermaschine mit doppel Abdrücksystem und mit selbstzentrierendem Spannfutter, par-move concept

Leverless Reifenmontiermaschine mit doppel Abdrücksystem und mit selbstzentrierendem Spannfutter, par-move concept. Für Top-Profi-Reifenspezialisten, für den Service auf Run-Flat und UHP-Reifen ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge. Hochleistungs-Reifenmontiermaschine für den intensiven Gebrauch.

#### Beschreibung

Die neue S122 ist die "verlängerte" Version der <u>S121</u> Reifenmontiermaschine, die sowohl mit als auch ohne Hebel arbeiten kann, und, dank des patentierten <u>PAR-MOVE-Konzepts</u>, benötigt keinen zusätzlichen Platz im hinteren Bereich der Werkstatt und enthält:

- Leverless-Vorrichtung (Lever-No Lever-Technologie), um mit oder ohne Hebel arbeiten zu können (Giuliano Patent);
- · Radspannfutter mit Smart Lock (Giuliano Patent) ausgestattet, das schnellste manuelle Spannsystem in der Welt;
- Alle Arbeitsbewegungen werden durch Motoinverter-System angetrieben;
- BP1 PLUS zusätzlicher Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (Giuliano Patent);
- Abdrücksystem durch Scheiben.

S 122 Reifenmontiermaschine ist auch mit einem traditionellen Abdrücksystem durch Schaufel mit **Smart Blade System** (SBS) ausgestattet (**Giuliano Patent**). SBS ist ein innovative System zum Speichern vom Ausgang-und Zielpunkt der Wulstabdrückschaufel, einschliessend **PO System** zum automatischem Rücklauf der Schaufel nach Eindringung, ohne zwischen Felgen und Reifen eingespannt zu bleiben (**Giuliano Patent**).

Die Stärken der neuen Reihe und ihre Verwendungsvielseitigkeit, dank auch multifunktionalen Arbeitsweisen wie LNL System oder Doppelabdrücksystem, werden Ihren Kunden ermöglichen, über eine Maschine zu disponieren, die im Werkstatt weniger Arbeitsraum braucht, ohne Biegungen oder Spiele bei den verschiedenen Werkzeuggruppen entwickelt, und die den Kunden erlaubt, zwischen traditionelle oder unkonventionelle Arbeitsweise zu wählen.

S122 Hochleistungs-Reifenmontiermaschine für den intensiven Gebrauch, speziell entwickelt, um alle Arten von Reifen leicht und ohne Anstrengung zu bearbeiten, geeignet für Räder mit Felgen von 12" bis 30" (max. Raddurchmesser 1200 mm, max. Radbreite 406 mm).

# Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bediedungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist (PAR-MOVE Concept);
- Doppel Abdrücksystem-Montiermaschine mit pneumatisch betätigten doppel Arm/Scheiben und Wulstabdrückschaufel;
- Verstellte Wulstabdrückscheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens von der Felge zu erlauben, Center Driven Concept (Giuliano Patent);
- Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen;
- Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt;
- Patentiertes SMART LOCK ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluß;
- Standard ausgerüstet mit Lever-No Lever (LNL) Vorrichtung (Giuliano exklusives Patent);
- Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter);
- Standard ausgerüstet mit BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (Giuliano exklusives Patent);
- Patentiertes **Smart Blade System** (SBS) zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel. Die gesamte Bewegung des Abdrückers kann für einen ganzen Satz von 4 Reifen eingestellt und beibehalten werden, während der Bediener die Hände nicht zur Unterstützung des Abdrückers benutzen muss, was die Arbeit schneller und sicherer macht!
- Einstellbarer Schaufelwinkel;
- PO, patentiertes Giuliano-System, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard);
- Standard ausgerüstet mit Ablagekasten;
- Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen.
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe und PAR-MOVE.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

WDK: Version auf Anfrange erhältlich

Einspannbereich	12" - 30"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	$406\ mm\ (16")$ Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	11770 N (1200 Kg)
Maximalgewicht Rades	80 Kg
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 Psi)
Stromversorgung	220V - 1ph
Motorleistung	0,75 kW / 2 speed
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	445 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1760 x 1280 x 1770-2200 mm



# **5 122** Zubehörteile - Standard





#### Lever NoLever (STD\_LNL)

LeverNoLever-Vorrichtung, durch Giuliano Patent geschützt, ermöglicht dem Bediener, die "No Lever"-Modalität (ohne Hebel) auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung des traditionellen Hebels im Fall von weichen Rädern.



#### Wulstabdrückshebel



Plastikhebel. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie



Satz von Plastikeinsätze als Ersatzteile für Montagekopf



Gummischutze für Spannfutter



Plastikschutze für Zentrierkegel vom SMART-



Plastikschutze für Mitnehmerstift des Spannfutters



Kunststoffkegel Durchmesser 70 zur Zentrierung besonderer Alu-Felgen



Reduzierungsring für Spannfutter. Zu Verwenden, um einer passenden Standfläche für besondere Alu-Felgen zu schaffen.



Wulstabdrücksklemme mit zusätzlichem Klemmstück für Felgen mit zurückweichender Kante. Zur Verwendung zusammen mit Gummischutzen für die Montage von UHPund RUN FLAT- Reifen nach WDK-Richtlinie.



-Gummischutze für Eisenfelgen. (Durch eine Kennzeichnung gekennzeichnet ●)



Gummischutze für Alu-Felgen (Durch zwei Kennzeichnungen gekennzeichnet ••)



Gummischutze für Alu-Felgen mit gewölbten Speichen (durch drei Kennzeichnungen gekennzeichnet •••)



Einstellschlüssel mit Griff für SMART LOCK



Bürste zur Reinigung der innere Seite vom Spannfutters und des Smart Locks



Luft Öler, Luft Öler/Wasserabscheider



O-Ringe für SMART LOCK



LB (9216805) Reifenmontagepaste, 5Kg



Pinsel



Arbeitshandschuhe



# **5 122** Zubehörteile - Standard





# **BP1 PLUS** (9242442) BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).



**BOX 120** (9242982) Ablagekasten



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes
Wulstabdrücken von überdimensionierten



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation QX, QX
Plus und LeverNoLever Vorrichtung



# **5 122** Zubehörteile - Option





## FRR QUICK (9241446)

Der neue FRR QUICK Radaufspannung-Adapter ist von Giuliano Ingenieuren entwickelt worden, um die sicherste, schnellste, am einfachste und um müheloseste Weise zu gewährleisten, um umgekehrt-montierte Räder und Kunststoff verkleidete Felgen...



Doppelfront-Zentrierkegel LT Truck mit Kernloch ø 75-145 mm.



#### 9219117

Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



## LTK6 (9233680)

Zentrierkegel für Stahlfelgen mit Kernloch ø 75-120 mm.



# **SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINÍ RÄDER mit Mittelloch Ø 55-85 mm.



# **SPK 2 (Porsche)** (9239459)

NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch Ø 60-85 mm.



### **SPK 3 (BMW)** (9241717)

NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch Ø 55-70 mm.



### **G-CLAMP** (9217471)

SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



# T1 (9217472)

Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



#### T2 (9217473)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



# T3 (9217474)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



# LB (9216805)

Reifenmontagepaste, 5Kg



## P-Bar (9234455)

Kunststoffhebel Halterung Abziehen weicher Reifen. Zur Verwendung während der Demontage des Reifens nach WDK-Richtlinie.



# **CPP 2** (9233318)

Satz von 10 ABS-Schutzen für Zentrierkegel.



# **FPP 1** (9234454)

Satz von 10 Gummi-Schutzen für Spannfutter



# **GUN 4** (9235561)

Externes Tubeless-Reifenbefüllkit



### WL 4 (9245945)

Pneumatischer Reifenpositionierer.



### PAD (9237711)

Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



# **UHP3** (9240577)

Run Flat UHP- Satz



# 9244327

Radaufspannsatz für FRR QUICK Radspannadapter, ermöglicht das Einspannen von Rädern ohne Mittelloch.



# **5 1 2 2** Zubehörteile - Option





## **TPP 4** (9234452)

Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus, LeverNoLever** Vorrichtung



## **TPP 5** (9234453)

Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus, LeverNoLever** Vorrichtung.



# LTK2 (9247902)

Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 190mm.-220mm.



# LTK3 (9247900)

Satz von LT TRUCK Kegeln, für die Blockierung von Kleintransporter- und Nutzfahrzeugrädern mit Kernloch ø 120mm.-190mm.



# FRB (9224675)

FRB BMW ist ein Flansch für Reifenmontiermaschinen mit selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell für das Spannen von Felgen nach dem von BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt wurde. BMW, das besonders auf die Klemmstabilität und...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



# Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

https://www.giuliano-automotive.com



## **Social Network**













