

5 225 EVO





Automatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm unt mit doppelwirkendem Hilfsarm

Automatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm unt mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler, Kfz-Werkstätten und Reparaturwerkstätten mit einem mittel – niedrigen Arbeitsvolumen.

Beschreibung

Automatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm unt mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler, Kfz-Werkstätten und Reparaturwerkstätten mit einem mittel – niedrigen Arbeitsvolumen.

Modell ausgerüstet mit 4 Betätigungspedalen, senkrechtem kippbarem Arm, horizontalem Gleitarm und Bedienungsarm mit manueller Absenkung und Knopf-betätigter Sperre. Senkrechter Arm mit Rückholfeder. Standard ausgerüstet mit doppelwirkendem Hilfsarm.

Leistungsmerkmale

- Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit Ø 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder Ø 200 mm;
- · Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke;
- Zwei leistungsfähige Schließzylinder versichern eine konstante Spannkraft.
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen;
- Pneumatische Verriegelung des Horizontal- und Bedienungssarms.
- Montagewerkzeug mit Kunststoffschutze zum völligem Schutz von Alufelgen
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage);
- Standard ausgerüstet mit HP Light- doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen.
- Scheibenarm für unteren Wulst (auf Anfrage).
- Druckrollenarm für unteren Wulst (auf Anfrage).
- Gummibeschichteter Schutzsatz, für einen besseren Halt (optional).
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Außere Einspannung von Reifen	10" - 22" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 24" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400 - 3Ph
	220V - 1Ph
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	310 Kg
Max Abmessungen	1420 x 1740 x 2010 mm



5 225 EVOZubehörteile - Standard



Standard-Ausrüstung





5 225 EVOZubehörteile - Option





PSI-G (9299684) Außen-CE Reifenfüllpistole




BAR-G (9298185) CE geprüfte Reifenfüllpistole



G-CLAMP (9217471)

SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



9242351

Druckrollenarm für unteren Wulst



RJP (9236282)

Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen



9242740

Scheibenarm für unteren Wulst



AWF (9213425)

Druckregler mit CE Manometer



T1 (9217472)

Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T2 (9217473)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)

Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)

Reifenmontagepaste, 5Kg



GUN 1 (9236658)

Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



ORJP (9216166)

Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



MOTO-AD (9235081)

Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



ATV-AD (9235082)

Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)

Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)

Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)

Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)

Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



5 225 EVOZubehörteile - Option





QXHS (9230814) Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



QX (9243338)

QX ist eine Vorrichtung zur
Montage/Demontage von traditionellen-,
niederquer- und Run Flat- Reifen ohne
Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano
exklusives **Patent**, reproduziert es die
traditionelle Bewegung des

Wostenziskenebels...
Schnellverhindung Satz für Wulst



Schnellverbindung Satz für Wulst
Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für
Motorräder



GHS (9212850) Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderadapteranschluß

PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-

WL 6 (9242824)



QX-AD (9232767)

Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



REIFENMONTIERMASCHINE MIT
PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND
ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE
HEBEBÜHNE FÜR PKWREIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die
Position(192349512)s Rades auf der
Beitenonomitienmaschineunststoffschutzen für
QX und QX Plus, LeverNoLever Vorrichtung



TPP 5 (9234453)

Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für QX und QX Plus, LeverNoLever Vorrichtung.



CPC (9214251) Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT -Reifen von außen







Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

https://www.giuliano-automotive.com



Social Network















