



Automatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm

Traditionelle automatische Reifenmontiermaschine für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Motorräder (optionales Zubehör erhältlich) mit luftbetriebenem klappbarem senkrechten Arm, Drehtischspannbereich 10"-24" und leistungstarkem Abdrückzylinder. Das Produkt wurde für Geschäfte mit mittlerem Volumen entwickelt, ist robust und günstig und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.

Beschreibung

Die Montiermaschine S226 bietet dem Endbenutzer eine exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis. Es eignet sich für die Verwendung in Kfz-Werkstätten und Reparaturwerkstätten.

Automatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 24" (Max. Raddurchmesser 1100 mm./43", max. Radbreite 390mm./15").

Leistungsmerkmale

- Umkipper Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit $\varnothing$ 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppelleffekt Zylinder $\varnothing$ 200 mm;
- Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke;
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano";
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen;
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage);
- Geeignet für HP4 - kombinierten Hilfsarm (auf Anfrage);
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- Erhältlich in 3ph-1 Geschwindigkeit, 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph - 1 Geschwindigkeit und 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine;
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.

Giuliano Industrial S.p.A.

Außere Einspannung von Reifen	10" - 22" Einstellbare Spannklauepositionierung. Kann bis 10", 11" oder 12" erhöht werden, durch Bewegen der 4 Klemmen in die 3 Löcher auf der gleiten. Spannzylinder- Hub = 10"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 24" Einstellbare Spannklauepositionierung. Kann bis 10", 11" oder 12" erhöht werden, durch Bewegen der 4 Klemmen in die 3 Löcher auf der gleiten. Spannzylinder- Hub = 10"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V-3ph 400V-3ph / 2 speed 220V-1ph 220V-1ph / 2 speed
Motorleistung	0,55 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	225 Kg
Max Abmessungen	1170 x 1820 x 1910 mm



Standard-Ausrüstung



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole



PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädernadapteranschluß



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano **exklusives Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



QCB (9218518)
Schnellverbindung Satz für Wulst Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für Motorräder



HELP (9236416)
HELP4 Druckluftgesteuerte Hilfsvorrichtung zur Montage/Demontage von UHP und Niederquerschnittreifen



PA (9215940)
PRESS ARM3 Druksarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen



HP4 (9246608)
HP4 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen.
Nicht verfügbar für:



ROLL (9207933)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



- Maxi Pro-Serie-Maschinen

WL 6 (9241624)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenvorrichtungsmaschine.
QX und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.