



Racing-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm

Traditionelle automatische RACING-Reifenmontiermaschine für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und Motorräder (optionales Zubehör erhältlich) mit luftbetriebenem klappbarem senkrechtem Arm, Drehtischspannbereich 10"-26" und robuster Abdrückarm für harte Einsätze, für Räder bis zu einer Breite von 16". Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen. **Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.**

Beschreibung

Racing-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1100 mm./43", max. Radbreite 415mm./16"). Es wird für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen empfohlen. Reifenmontiermaschine für intensives Arbeiten, DIE "[HARD DUTY](#)" LINIE : Alles, was Sie für einen beschäftigten Ladengeschäft mit allen Arten von Reifen und Rädern für PKW, Leichtes Nutzfahrzeug und LIGHT TRUCK benötigen (Montageoptionen für Motorradreifen verfügbar) !!

Leistungsmerkmale

- Umkipper Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit $\varnothing$ 41 mm Betriebs Arm;
 - Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder $\varnothing$ 200 mm;
 - Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
 - Zentriertisch, 14 mm Dicke;
 - Robuster Abdrückarm für harte Einsätze;
 - Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem, mit zwei Zylindern (keine Einstellung auf Schlitten);
 - **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano";
 - Montierwerkzeug für **Standard- und Niederquerschnittsreifen**;
 - Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
 - **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
 - Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel;
 - Geeignet für Help, Press Arm und HP4 (auf Anfrage);
 - Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
 - "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
 - **Druckluftsystem** zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
 - Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine;
 - Geeignet für die **patentierete QX** Hebellose Montagevorrichtung für Niederquerschnitts- und UHPReifen (auf Anfrage);
 - Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage);
 - Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen.

Giuliano Industrial S.p.A.

Außere Einspannung von Reifen	10" - 24" Durch einstellbaren Spannklaue
Innere Einspannung von Reifen	12" - 26" Durch einstellbaren Spannklaue
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed
	220V - 1ph
	220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	265 Kg
Max Abmessungen	1170 x 1890 x 2040 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädertadapteranschluß



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...
Wulstabdrück (9208688)
Manueller Wulstabdrücker



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



QCB (9218518)
Schnellverbindung Satz für Wulst Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für Motorräder



HELP (9236416)
HELP4 Druckluftgesteuerte Hilfsvorrichtung zur Montage/Demontage von UHP und Niederquerschnittreifen



PA (9215940)
PRESS ARM3 Druksarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittreifen und UHP -Reifen



HP4 (9246608)
HP4 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittreifen und UHP -Reifen. Nicht verfügbar für:



HP4 (9246608)
HP4 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittreifen und UHP -Reifen. Nicht verfügbar für:



• Maxi Pro-Serie-Maschinen
ROLL (9241624)
Rollenplatte für erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



• Maxi Pro-Serie-Maschinen
WL 6 (9241624)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine
QX und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.