



Racing-Superautomatische Reifen Montiermaschine mit doppelwirkendem Hilfsarm

Traditionelle racing-superautomatische Reifenmontiermaschine für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge Und Motorräder (optionales Zubehör erhältlich) mit luftbetriebenem klappbarem senkrechtem Arm, Drehtischspannbereich 10"-26" und äußerst effizienten und leistungsstarken Abdrücksystem für Räder bis zu einer Breite von 16".

Die PRO-Version ist serienmäßig mit einem leistungsstarken Hilfsarm ausgestattet, um einfach und sicher auf Niederquerschnitts-, RUN FLAT- und UHP-Reifen zu arbeiten.

Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen. **Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.**

Beschreibung

Racing-Superautomatische Reifen Montiermaschine ausgerüstet mit doppelwirkendem Hilfsarm für Reifen mit Felgen von 10" zu 26" (Max. Raddurchmesser 1100 mm./43", max. Radbreite 415mm./16"), ist es mit einem kombinierten Hilfsarm ausgerüstet, der die Montage/Demontage der Reifen mit **Einfachheit** und **Sicherheit** ermöglicht.

Reifen Montiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen.

Reifenmontiermaschine für intensives Arbeiten, DIE " **HARD DUTY**" LINIE : Alles, was Sie für einen beschäftigtem Ladengeschäft mit allen Arten von Reifen und Rädern für PKW, Leichtes Nutzfahrzeug und LIGHT TRUCK benötigen (Montageoptionen für Motorradreifen verfügbar) !!

Leistungsmerkmale

- Umkipbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit \varnothing 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder \varnothing 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Zentriertisch, 14 mm Dicke;
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze;
- Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem, mit zwei Zylindern (keine Einstellung auf Schlitten);
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano";
- Montierwerkzeug für **Standard- und Niederquerschnittsreifen**;
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel;
- Standard ausgerüstet mit HP4 **doppelwirkendem Hilfsarm**;
- Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- **Druckluftsystem** zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine;
- Geeignet für die **patentierete QX** Hebellose Montagevorrichtung für Niederquerschnitts- und UHP Reifen (auf Anfrage);
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage);
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.

Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 24" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 26" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	350 Kg
Max Abmessungen	1590 x 1890 x 2040 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



HP4 (9246608)
HP4 Doppelwirkendem Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen.
Nicht verfügbar für:

- Maxi Pro-Serie-Maschinen
- S 116
- S 116 Bike



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderradapteranschluß



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...
WD (9208688)
Manueller Wulstabdrücker



QCB (9218518)
Schnellverbindung Satz für Wulst Abdrückschaufel versehen mit Schaufel für Motorräder



UHP2 (9240572)
Run Flat UHP- Satz.



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes
Wulstabdrücken von überdimensionierten
Reifen



WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-
REIFENMONTIERMASCHINE MIT
PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND
ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE
HEBEBÜHNE FÜR PKW-
REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die
Positionierung des Rades auf der
Reifenmontiermaschine....



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com