S 228 PRO DUO

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarmen

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine für Reifen mit Felgen von 10" zu 28". Ausgerüstet mit 2 Hilfsarmen zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Reifen. Das PO System verhindert die Verriegelung von der Schaufel in der Felge.

Beschreibung

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1100 mm./43", max. Radbreite 415mm./16"). S228 PRO DUO ist das Spitzenmodell für die Familie der superautomatischen Reifenmontiermaschinen S228, und zu der Funktionalität des Basismodells, vereint es zwei unabhängige Hilfsarme, die die Verwendung von **zwei verschiedenen Werkzeugdrucken** erlauben, indem sie den **Aufwand optimal modulieren**. Diese Lösung erlaubt, einfacher und schneller auf beiden Seiten des Reifens zu arbeiten. Desweiteren verhindert das PO-System das Einklemmen der Wulstabdrücksschaufel während des Wulstabdrückens.
Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen.

Leistungsmerkmale

- Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit ø 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und einstellbaren Klauen (**patentiertes Giuliano-System**);
- Montierwerkzeug für **Standard- und Niederquerschnittsreifen**;
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- **Radaufpumpen** durch Pedal (standard);
- Einstellbarer Schaufelwinkel (BB);
- Standard ausgerüstet mit Help und Press Arm;
- Geeignet für **Tubeless** GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell–Service;
- PO, **patentiertes Giuliano-System**, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- **Druckluftsystem** zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes.

WDK: Version auf Anfrange erhältlich

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26" Durch einstellbaren Spannklauen
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	390 Kg
Max Abmessungen	1950 x 1890 x 2040 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung

PA (9215940)
PRESS ARM3 Druksarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen

AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer

PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung

HELP (9236416)
HELP4 Druckluftgesteuerte Hilfsvorrichtung zur Montage/Demontage von UHP und Niederquerschnittreifen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)

AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).

GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderadapteranschluß

QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).

PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster

RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen

ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)

EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).

QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückhebels...

MD (9208038)
Manueller Wulstabdrücker

UHP1 (9238553)
Run Flat UHP- Satz

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine....

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.