



**Super-automatische Hochleistung LKW Reifen
Montiermaschine 12"-46"/58"⁽¹⁾**

Super-automatische Hochleistung LKW-Reifenmontiermaschine 12"-46"/58" für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Landwirtschafts- und Erdbewegungsräder. Arbeiten Sie einfach und sicher auf Rädern, die nur wenige Zentimeter vom Boden abgehoben sind! Für professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

Beschreibung

Super-automatische Hochleistung Reifen Montiermaschine für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Landwirtschafts- und Erdbewegungsräder mit Felgen von 12" zu 46"/58"⁽¹⁾ (max. Raddurchmesser 2600 mm./102", max. Radbreite 1530 mm./ 60"). Hervorragende Qualitätsmaschine für den professionellen Lkw-Reifenservice und Werkstätten mit hohem Auftragsvolumen. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.

Werkzeugträger und Spannfüter bewegen sich gleichzeitig, indem sie die Werkzeuge eine perfekte Tangente zu dem Rad einhalten; dadurch wird die **Spannung reduziert**, und Felge und Reifen werden von eventuellen Beschädigungen **geschützt**. Demontage-Werkzeug und Wulstabdruckscheibe arbeiten perfekt senkrecht zum Zentrum des Rades. Die koordinierte Bewegung der Arme erlaubt, einfach und ungefährlich auf dem **nur wenige Zentimeter über dem Boden** aufgehobenen Rad zu arbeiten.

Die synchronisierte Bewegung vom Spannfüter und Werkzeugträger erlaubt die **Beschleunigung** der Arbeiten auf dem Rad.

Der Werkzeugträger verfügt über **3 hydraulische Bewegungen**, die die automatische Drehung des Doppelwerkzeugs, das Heben/Senken des Armes und eine doppelte Fahrgeschwindigkeit erlauben.

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfüter-Werkzeughalter (Auf-Ab).
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts).
- Werkzeugarm und Spannfüter bewegen sich gegeneinander, indem sie bei einem **Winkel von 90°** ständig arbeiten.
- Werkzeugarm und Spannfüter verschieben sich gleichzeitig nach Rechts/Links.
- Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), **automatische** Drehung (hydraulische Bewegung).
- Der Spannfüter wird durch Motoinverter angetrieben, der **3 Arbeitsgeschwindigkeiten** erlaubt, einschließlich geringe Geschwindigkeit zum Modellieren des Reifenprofils: 1-4-9 U/min.
- Elektrohydraulische Einheit mit "Stand-by"-funktion, um Stromverbrauch und Geräuschbelastung zu vermindern.
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklaue.
- Handverstellbarer und umklappbarer Werkzeugtragarm und **automatische** Verschiebung (hydraulische Bewegung).
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert.
- Breite und niedrig profilierte Plattform erleichtert das Laden von schweren Rädern.
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten.
- Es eignet sich für die Installation einer Steuer-Konsole auf dem Gelenkarm (auf Anfrage).
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch $\varnothing$ 80 - 1200 mm.
- Mindesthöhe des Spannfüters von 365 mm über dem Fußboden (Zentrum).
- Der universale hydraulische Spannfüter kann Felgen mit zentralem Loch von 80 mm, bis 46" (und bis 58", mit optionalen Verlängerungen) einklemmen.
- Ergonomische Bedienkonsole mit einfachem Layout der Steuerbefehle und mit Sicherheitsknopf, um alle Funktionen jederzeit zu stoppen.
- Es eignet sich für den Einbau einer Fernbedienung (auf Anfrage). Sie ersetzt Standard Kabel, und erlaubt alle Funktionen durch Fernbedienung.
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Arbeiten Sie EINFACH und SICHER auf Rädern, die nur wenige Zentimeter vom Boden abgehoben sind! Die Reifenmontiermaschine S558 ist für alle, die das Beste verlangen, für den professionellen Lkw-Reifenservice und für Werkstätten mit hohem Auftragsvolumen, eine Maschine von hervorragender Qualität, die Sie nicht enttäuschen wird.

⁽¹⁾ Zur Einspannung von Felgen von 47" bis 58" ist die Verwendung des **optionalen** Zubehörsatz von 4 Klauen-Verlängerungen notwendig.

Technische Angaben

Einspannbereich ohne Verlängerungen	12" - 46"
Einspannbereich mit Verlängerungen (optional)	12" - 58"
Max. Raddurchmesser	2600 mm (102")
Max. Radbreite	1530 mm (60")
Lochdurchmesser Min. Diameter	80 mm
Minimale Arbeitshöhe der Zentrierplatte vom Boden	365 mm
Max. Radgewicht	2000 kg
3 Geschwindigkeiten Drehung des Spannfutters	1 - 4 - 9 rpm
Spannfutter Motorleistung	2,2 kW
Hydraulikpumpe Motorleistung	3 kW
Betriebsdruck	160 bar (2320 psi)
Stromversorgung	400V (50/60 Hz) - 3ph / 3 speed Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Wulstabdruckkraft	37600 N
Nettogewicht	1370 kg
Max Abmessungen	2420÷3150x2350÷2600x1030÷1970 mm



Standard-Ausrüstung





TBSR 1 (9299274)
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von
schlauchlosen LKW-Reifen.



TBSR1 AD (9219118)
Rollenadapter für schlauchlose Reifen



NJP (9234966)
Satz von Distanzstücken für die Einspannung
der Felgen mit verschiedenen Dicken von
Flanschen.



DGC (9299273)
Satz von 2 Klemmen für 3 Stück-Reifen, zur
gleichzeitigen Befestigung von Felge und
Haltering während des
Wulstabdrückenverfahrens.



AJP (9234826)
Schutzesatz aus Aluminium für Spannklaue zur
Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.



AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



CEX (9235049)
Satz von 4 Spannklaueverlängerungen für
Felgen von 47" bis 56".



RCS 2 (9238588)
Mehrkanalfunksteuerung – 433 Mhz (nur für
S558)



PJP (9245058)
Satz professioneller selbstadaptierender
Schützen für Lkw-Alufelgen.
Schutzvorrichtungen mit variablem Radius. Die
speziellen Polymer-Abstandshalter passen sich
dem Krümmungsradius der Felge zu
blockieren, um einen möglichst starken...



SGC (9236972)
Wulstklemme mit extra Rutsche, für Schlepper
Reifenanwendungen



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für
Landwirtschaftsreifen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.