SL 11 SILVERLINE

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm, Radspannung 10"-24", Schmierer, Wulstabdrückhebel, Aufpumpdruckregler 3,5 Bar (50 Psi), doppelwirkenden Wulstabdrückzylinder d. 200mm., professionelles berührsicheres Montagewerkzeug.

Beschreibung

Halbautomatische Montiermaschine mit Gelenkarm, Radspannung 10"-24", Schmierer, Wulstabdrückhebel, Aufpumpdruckregler 3,5 Bar (50 Psi), doppelwirkenden Wulstabdrückzylinder d. 200mm., professionelles berührsicheres Montagewerkzeug.
Leistungsmerkmale

- Fester vertikaler Schwenkarm, Gelenkarm mit □ 35 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit doppeltwirkendem Zylinder 200 mm, aus Aluminium;
- Verstärktes Gehäuse;
- Zentriertisch, 12 mm Dicke;
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen;
- Befüllsystem durch Pedal (auf Anfrage)
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- Geeignet für Press Arm Eco - Hilfsarm (auf Anfrage).

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Ausserspannbereich	10" - 22" Durch einstellbaren Spannklauen
Innenspannbereich	12" - 24" Durch einstellbaren Spannklauen
Max. Raddurchmesser	1010 mm (39")
Max. Radbreite	330 mm (13")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Auswuchtgeschwindigkeit	7 rpm
Stromversorgung	400V - 3ph / 220V - 1ph
Motorleistung	0,55 kW (3 ph)
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	185 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1240 x 1060 x 1760 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO Hilfsarm zur leichteren Ausführung der Auf- und Abziehvorgänge bei Niederquerschnittsreifen und UHP -Reifen

GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)

AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).

QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...

WD (9208038)
Manueller Wulstabdrücker

RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

PSI-G (9299684)
Außen-CE Reifenfüllpistole

ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen

ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)

EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).

QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).

PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

BAR-G (9298185)
CE geprüfte Reifenfüllpistole

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.