



## Par-Move Concept-Reifenmontiermaschine mit doppelwirkendem Hilfsarm und Power X

Hochleistung Reifenmontiermaschine PAR-MOVE concept mit doppelwirkendem Hilfsarm und Zentriertisch mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X. Festeingestellte vertikale Säule mit eingebautem Lufttank. Bedienungarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist PAR-MOVE, Giuliano Patent. Platzsparende, extrem robuste Reifenmaschine mit verstärktem Gehäuse.

### Beschreibung

---

PAR-MOVE concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit doppelwirkendem Hilfsarm und POWER X

[Entdecken Sie die Vorteile des PAR-MOVE-Systems](#)

Hochleistungsfähige elektropneumatische Reifenmontiermaschine für den intensiven Gebrauch.

PAR-MOVE Serie - stärker als je zuvor!

#### Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist **PAR-MOVE** Concept [Giuliano Patent].

**Giuliano Industrial S.p.A.**

## Technische Angaben

---

Ausserspannbereich	10" - 27"
Innenspannbereich	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Wulstabdruckkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	408 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1390 x 1350 x 2170 mm



Standard-Ausrüstung





**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen

**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**AWF** (9213425)  
Druckregler mit CE Manometer



**GUN 1** (9236658)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



**ORJP** (9216166)  
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**QCK** (9208996)  
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



**SHS** (9209086)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



**AHS** (9213611)  
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



**EHS** (9235009)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



**QX** (9243338)  
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



**GHS** (9246170)  
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderradapteranschluß



Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



**HD** (9208633)  
Manueller Wulstabdrücker



**PAD** (9237711)  
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



**UHP6** (9245051)  
Run Flat UHP- Satz



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



**QX-AD** (9232767)  
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



**TPP 5** (9234453)  
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



**TPP 5** (9234453)  
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



**CPC** (9214251)  
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)