



## Par-Move Concept-Reifenmontiermaschine mit zwei Hilfsarmen und Power X

PAR-MOVE-CONCEPT Superautomatische Hochleistungs-Reifenmontiermaschine, ausgestattet mit zwei Hilfsarmen und POWERX-4 Zylinder-Radspannsystem, Giuliano Patent. Ergonomisches Parallelogramm-Design, spart Platz. Gruppe Vertikale Säule - Der patentierte Bedienarm trägt dazu bei, die Maschine noch robuster zu machen. BP1 plus, Giuliano Patent, positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens.

### Beschreibung

PAR-MOVE concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit zwei Hilfsarmen und POWER X

[Entdecken Sie die Vorteile des PAR-MOVE-Systems](#)

Die beste Reifenmontiermaschine für große, Hochleistungsreifengeschäfte, die für einen intensiven Gebrauch entwickelt wurde.

PAR-MOVE Serie - stärker als je zuvor!

### Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist **PAR-MOVE Concept** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF PAR-MOVE**
- **PLATZ SPAREN:** Das Parallelogramm-Design ermöglicht Platz sparen im Vergleich zu den Reifenmontiermaschinen mit kippbarem Arm, und ermöglicht die Installation der Maschine neben der Wand.
- **Verstärkte Gehäuse.** Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWERX** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF POWERX.**
- Original hebellosen Vorrichtung **QX** zur Montage/Demontage von UHP -Reifen und Niederquerschnittreifen [Giuliano Patent], auf Anfrage.
- **BP1 PLUS** Hilfsarm [Giuliano Patent] positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben Arbeitsposition zu bleiben (Standard).
- HP119 Zusätzliches Hilfssystem (Standard) bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/ Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.
- Wulstadrücker mit Doppeleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Das patentierte PO SYSTEM (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version.
- MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Vertikale Säule mit eingebautem Lufttank, ermöglicht schlauchloses Aufpumpen der Reifen und Wulstsitz (optional), wodurch ein separater Lufttank überflüssig wird.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Giuliano Industrial S.p.A.

## Technische Angaben

---

Ausserspannbereich	10" - 27"
Innenspannbereich	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Wulstabdrückkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	432 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1750 x 1350 x 2170 mm



Standard-Ausrüstung





**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutten für Radspannklauen



**GUN 1** (9236658)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



**ORJP** (9216166)  
Satz von Gummischutten für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**QCK** (9208996)  
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



**SHS** (9209086)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



**EHS** (9235009)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



**QX** (9243338)  
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



**GHS** (9246170)  
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderradapterschluß



**WLS** (9200346)  
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



**HD** (9208633)  
Manueller Wulstabdrücker



**PAD** (9237711)  
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



**UHP6** (9245051)  
Run Flat UHP- Satz



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.



**QX-AD** (9232767)  
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



**TPP 5** (9234453)  
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



**TPP 5** (9234453)  
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



**CPC** (9214251)  
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



**SX 119 PRO DUO**

Zubehörteile - Option



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den  
seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)