



## Hochleistung Leverless Reifenmontiermaschine mit doppelwirkendem Hilfsarm, patentiertem POWERX-Radspannsystem und patentierter PAR-MOVE-Technologie.

Hochleistung Leverless Reifenmontiermaschine mit doppelwirkendem Hilfsarm, patentiertem POWERX 4-Zylinder-Radspannsystem und patentierter PAR-MOVE-Gelenkparallelogramm-Bewegung. Patentierte Leverless Vorrichtung. Platzsparendes Design: benötigt keinen zusätzlichen Platz im hinteren Bereich der Werkstatt.

### Beschreibung

Hochleistung Leverless Reifenmontiermaschine mit doppelwirkendem Hilfsarm, patentiertem POWERX 4-Zylinder-Radspannsystem und patentierter PAR-MOVE-Gelenkparallelogramm-Bewegung. Patentierte Leverless Vorrichtung. Platzsparendes Design: benötigt keinen zusätzlichen Platz im hinteren Bereich der Werkstatt.

Superautomatische Hochleistung Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen.

### Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsbereich, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist **PAR-MOVE** Concept [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF PAR-MOVE**
- **PLATZ SPAREN:** Das Parallelogramm-Design ermöglicht Platz sparen im Vergleich zu den Reifenmontiermaschinen mit kippbarem Arm, und ermöglicht die Installation der Maschine neben der Wand.
- **Verstärkte Gehäuse.** Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsbereich trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWERX** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF POWERX.**
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung [Giuliano Patent].
- HP119 Zusätzliches Hilfssystem (Standard) bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/ Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.
- Wulstabsdrücker mit Doppelleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Das patentierte **PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version. **MOTOINVERTER** für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Vertikale Säule mit eingebautem Lufttank, ermöglicht schlauchloses Aufpumpen der Reifen und Wulstsitz (optional), wodurch ein separater Lufttank überflüssig wird.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Giuliano Industrial S.p.A.

## Technische Angaben

---

Ausserspannbereich	10" - 27"
Innenspannbereich	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Wulstabdrückkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	428 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1390 x 1350 x 2170 mm



Standard-Ausrüstung



**QX-AD** (9232767)  
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung





**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**AWF** (9213425)  
Druckregler mit CE Manometer



**ORJP** (9216166)  
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**UHP6** (9245051)  
Run Flat UHP- Satz



**TPP 4** (9234452)  
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



**CPC** (9214251)  
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutten für Radspannklaue



**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**GUN 1** (9236658)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**GHS** (9246170)  
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädereadapteranschluß



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.  
**TPP 4** (9234452)  
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.





Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**