



## Par-Move-Concept Superautomatische Hochleistung Reifenmontiermaschine Lever - No Lever mit 2 Hilfsarme

Par-Move-Concept Superautomatische Hochleistung  
Reifenmontiermaschine Lever - No Lever mit 2 Hilfsarme. Für Top  
Reifen-Profis, mit hohen Volumen-Geschäften, und für allen Reifen-  
Typen, Racing, Runflat und UHP gedacht

### Beschreibung

Par-Move-Concept Superautomatische Hochleistung Reifenmontiermaschine Lever - No Lever mit 2 Hilfsarme. Für Top Reifen-Profis, mit hohen Volumen-Geschäften, und für allen Reifen-Typen, Racing, Runflat und UHP gedacht.

### Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsbereich, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist (**PAR-MOVE Concept**);
- Wulstabsdrücker mit Doppelleffekt Zylinder Ø 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsbereich trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen;
- Spanntisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWER X (Giuliano Patent)**;
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung (**Giuliano exklusives Patent**)
- Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter);
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard);
- **Patentiertes SBS System** (Smart Blade System) zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel. Einstellbarer Schaufelwinkel;
- **PO**, patentiertes Giuliano-System, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- Standard ausgerüstet mit **BP1 Plus** Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano exklusives Patent**);
- Standard ausgerüstet mit Help 120 Hilfsarm und Box 120 Ablagekasten;
- Tubeless GUN Befüll System GUN 120 und Radheber WL 120 (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.

## Technische Angaben

---

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 psi)
Stromversorgung	220V 1ph 50/60 Hz
Motorleistung	0,75 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	8-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	434 Kg
Max Abmessungen	1760x1250x2200 mm



### Standard-Ausrüstung



### BP1 PLUS (9242442)

BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).



### HELP 120 (9242435b)

Pneumatischer Hilfsarm zur Erleichterung des Montage/Demontageverfahrens von UHP und Niederquerschnittsreifen, mit einer zweiten schwingender und auf seiner Achse drehbarer Rolle



### BOX 120 (9242982)

Ablagekasten



### ROLL (9241924)

Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



### Lever NoLever (STD\_LNL)

LeverNoLever-Vorrichtung, durch Giuliano Patent geschützt, ermöglicht dem Bediener, die „No Lever“-Modalität (ohne Hebel) auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung des traditionellen Hebels im Fall von weichen Rädern.



**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Maschine. **Satz von Gummischutzen** für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**PAD** (9237711)  
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**GUN 4** (9235561)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**HD** (9208633)  
Manueller Wulstabdrücker



**UHP1** (9240576)  
Run Flat UHP- Satz



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**