SX 228 Pro Duo LNL

Lever- No Lever superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und Power X.

Hochleistung Leverless superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen, patentierter Leverless-Vorrichtung (Lever - No Lever - Technologie) und 4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X [Giuliano Patent].

Beschreibung

Lever- No Lever superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und Power X.

SX 228 PRO DUO LNL ist die vollständigste Version der Serie 228, ausgestattet mit zwei Hilfsarmen und der patentierten Leverless-Vorrichtung (Lever-No Lever-Technologie). Auf diese Weise können zwei verschiedene Drücke optimiert werden, um die beiden Hilfsarme bestmöglich zu nutzen. Diese Lösung ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Arbeiten auf beiden Seiten des Reifens, um Ihre Arbeit mit allen Arten von Reifen und Rädern schnell, sicher und einfach zu machen.

Der patentierte PowerX-Drehtisch mit vier Zylindern gewährleistet eine doppelte (gleichmäßige) Spannkraft der Backen. Und schließlich garantiert das patentierte PO-System, dass die des Abdrückschaufel beim Abdrücken des Wulstes nicht in der Felge stecken bleibt. Empfohlen für Reifengeschäfte mit hohem Auftragsvolumen, die Rennreifen, Reifen mit Notlaufeigenschaften und UHP-Reifen warten.

24 Monate STANDARD-GARANTIE auf alle Giuliano-Teile und **5 JAHRE GARANTIE auf unsere patentierten Kernkomponenten**.
Das echte "Arbeitspferd" für Ihr Reifengeschäft!! Überragende Vielseitigkeit, Haltbarkeit und Leistung, einfache Demontage/Montage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.

Entwickelt von Giuliano für alle Reifenprofis, die täglich mit den unterschiedlichsten Reifen zu tun haben, aber einfach und mühelos arbeiten wollen.

Neue unaufhaltsame, robuste, unermüdliche Reifenmontiermaschine, die den Reifenservice-Spezialisten immer unterstützt. Alles, was Sie für eine geschäftige Werkstatt brauchen, die mit allen Arten von PKW-, LCV- und LICHT-LKW-Reifen und -Rädern zu tun hat (Motorradreifenmontageoptionen verfügbar)!

Leistungsmerkmale

- Solide nach hinten neigbare Säule, schwenkbarer horizontaler Arm mit ø 41 mm Betriebs Arm.
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm.
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm.
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever Vorrichtung** (Giuliano exklusives Patent), zur Montage/Demontage von PKW-Räder.
- Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem. Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit **4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE** AUF POWERX.
- POWERX bietet doppelte (gleichmäßige) Spannkraft an den Klauen und eine fast endlose Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ihres Zentriertisches!!!
- Das **patentierte PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Standard ausgerüstet mit Help und Press Arm.
- Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell–Service.
- Roboterrohr zur Positionierung/Verriegelung des Bedienarms.
- Standard ausgerüstet mit Werkzeugschrank.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige

Reifenmontiermaschine benötigen.
WDK: Version auf Anfrange erhältlich

Umfangreiche Auswahl An Standardzubehör: Wulstabdrückshebel, Schmierstoff zur Montage/Demontage und Pinsel, Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug, Schütze für Wulstabdrücksschaufel, Klauenschütze für Alu-Felgen, Öler + Filter + Druckregler Schmierbecherhalter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Ausserspannbereich	10" - 27"
Innenspannbereich	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Wulstabdrückkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	420 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 1930 x 2160 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung

QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer

GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderadapteranschluß

TPP 4 (9234452)
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung

CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen

RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunststschutzen für Radspannklauen

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

UHP1 (9238553)
Run Flat UHP- Satz

ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen

ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.

TPP 6 (9234936)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.