



Hochleistung-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem Senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm

Hochleistung-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem Senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen.

Beschreibung

Hochleistung-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem Senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen. Ausgestattet mit der Lever-No-Lever-Technologie, dank der es möglich ist, die Vorteile des „hebellosen“ mit dem traditionellen Montage-/Demontagewerkzeug zu kombinieren.

Leistungsmerkmale

- Umkipper Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit \varnothing 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstadrücker mit Doppeleffekt Zylinder \varnothing 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung (**Giuliano exklusives Patent**)
- Zentriertisch, 12 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWER X (Giuliano Patent)**;
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- Radaufpumpen durch Pedal (standard);
- Patentierte **SBS System (Smart Blade System)** zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel);
- Standard ausgerüstet mit **HP2** doppelwirkendem Hilfsarm und Werkzeugschrank;
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service;
- Einstellbarer Schaufelwinkel (BB);
- **QuadraLock System** zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes;
- **PO, patentiertes Giuliano-System**, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- Druckluftsystem zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1120 mm (44")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	409 Kg
Max Abmessungen	1710 x 1940 x 2190 mm



Standard-Ausrüstung



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes
Wulstabdrücken von überdimensionierten
Reifen



Lever NoLever (STD_LNL)
LeverNoLever-Vorrichtung, durch Giuliano
Patent geschützt, ermöglicht dem Bediener, die
„No Lever“-Modalität (ohne Hebel)
auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung
des traditionellen Hebels im Fall von weichen
Rädern.



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Maschine. **Satz von Gummischutzen** für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



UHP2 (9240575)
Run Flat UHP- Satz



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.