



## Hochleistung Leverless superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und Power X.

Hochleistung Leverless superautomatische Reifenmontiermaschine mit Lever - No Lever Technologie, klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und 4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X [Giuliano Patent].

### Beschreibung

Hochleistung Leverless superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und Power X.

Hochleistung-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit hochklappbarem senkrechten Arm für Reifen mit Felgen von 10" zu 29" (Max. Raddurchmesser 1120 mm./44", max. Radbreite 406mm./16").

Die Maschine ist mit der durch ein exklusives internationales Patent geschützten Giuliano Lever - No Lever Technologie ausgestattet, die es dem Bediener ermöglicht, viele verschiedene Reifentypen auf äußerst professionelle Weise zu bearbeiten, entweder mit oder ohne Wulstabdrückhebel.

Durch Betätigung eines zusätzlichen Steuergriffs an der Vorderseite der Maschine können Sie manuell wählen, ob Sie im leverless "No Lever"-Betriebsart oder in die traditionelle Betriebsart mit dem Reifenabdrückhebel arbeiten möchten (z. B. bei der Bearbeitung weicher Reifen, für die normalerweise keine Leverless-Vorrichtung erforderlich ist).

Es ist der Reifenspezialist, der entscheidet, welches die schnellste, einfachste oder müheloseste Methode ist, um bestimmte Reifenanwendungen zu bearbeiten. Die Reifenmontiermaschine passt sich Ihren Arbeitsanforderungen an! Das Ergebnis ist immer dasselbe: eine einfache, professionelle Bedienung ohne das Risiko, Felge oder Reifen zu beschädigen.

Ausgestattet mit den pneumatischen Hilfsarmen HELP und PRESS ARM, um eine wertvolle Unterstützung bei der Montage / Demontage der schwierigsten Reifenanwendungen zu bieten, wie z.B. Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.

POWERX (Giuliano Patent) bietet doppelte (gleichmäßige) Spannkraft an den Klauen und eine fast endlose Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ihres Zentriertisches!

Der quadratische Horizontalarm ist mit einem Quadra Lock-System ausgestattet, das den horizontalen Arm und den Bedienarm kombiniert. Dieses System beseitigt jede Biegung oder Durchbiegung des Arbeitsarms während des Betriebs mit UHP- und Run Flat-Reifen, wodurch das Leistungsniveau über die Zeit hinweg gleich bleibt und die Reifenmontiermaschine zuverlässiger als je zuvor ist.

Robuste, zuverlässige und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine.

SX 234 Pro Duo LNL zeigt der Stand der Technik für einen Traditionellen Reifenmontiergeräte, und es ist das Produkt, dass Giuliano entwickelte für Reifenhändler mit hohem Arbeitsvolumen und für Racing Reifen, UHP- und Run-Flat Reifen, und dadurch für alle Profi-Reifenspezialisten, die jeden Tag müssen selbst mit die verschiedene Reifen "konfrontieren", aber möchten einfach und mühelos arbeiten.

Das echte "Arbeitspferd" für Ihr Reifengeschäft!! Neue unaufhaltsame, robuste, unermüdliche Reifenmontiermaschine, die den Reifenservice-Spezialisten immer unterstützt. Alles, was Sie für eine geschäftige Werkstatt brauchen, die mit allen Arten von PKW-, LCV- und LICHT-LKW-Reifen und -Rädern zu tun hat (Motorradreifenmontageoptionen verfügbar)!

### Leistungsmerkmale

- Solide nach hinten neigbare Säule, schwenkbarer horizontaler Arm mit  $\varnothing$  41 mm Betriebs Arm.
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm.
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm.
- Standard ausgerüstet mit **Lever - No Lever Vorrichtung** (Giuliano exklusives Patent), zur Montage/Demontage von PKW-Räder.
- Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem. Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit **4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF POWERX.**
- Das **patentierete PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- **QuadraLock System** zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes. Das QuadraLock-System verhindert jegliches Durchbiegen oder Spiel beim Betrieb von UHP- und Run-Flat-Reifen und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.

- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Standard ausgerüstet mit Help und Press Arm.
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Roboterrohr zur Positionierung/Verriegelung des Bedienarms.
- Standard ausgerüstet mit Werkzeugschrank.
- MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Umfangreiche Auswahl An Standardzubehör: Wulstabdrückshebel, Schmierstoff zur Montage/Demontage, Pinsel, Satz von Einsätzen für Montage/Demontage-Werkzeug, 2 Schütze für Wulstabdrüsschaufel, 4 Klauenschütze für Alu-Felgen, Öler + Filter + Druckregler, Schmierkastenstuetze

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.

## Technische Angaben

---

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ausserspannbereich      | 10" - 27"             |
| Innenspannbereich       | 12" - 29"             |
| Max. Raddurchmesser     | 1120 mm (44")         |
| Max. Radbreite          | 406 mm (16")          |
| Wulstabdruckkraft       | 30800 N               |
| Betriebsdruck           | 10 bar (145 psi)      |
| Stromversorgung         | 220V - 1ph - 2speed   |
| Motorleistung           | 0,75 kW (1ph)         |
| Auswuchtgeschwindigkeit | 7-16 rpm              |
| Aufpumpendruck          | 3,5 bar (50 Psi)      |
| Nettogewicht            | 420 Kg                |
| Abmessungen (BxTxH)     | 1900 x 1950 x 2190 mm |



## SX 234 PRO DUO LNL

Zubehörteile - Standard



Standard-Ausrüstung



**QX-AD** (9232767)

Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**AWF** (9213425)  
Druckregler mit CE Manometer



**GUN 1** (9236658)  
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**GHS** (9212850)  
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädereadapteranschluß



**TPP 4** (9234452)  
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



**CPC** (9214251)  
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**UHP1** (9240576)  
Run Flat UHP- Satz



**ORJP** (9216166)  
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.  
**Postis** (9234452) Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.





Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**