



Achsvermessung für PKW und Leichtnutzfahrzeuge, 3D Kamerabild, mit automatischer Höhenverstellung durch motorisierten Kamerabalken.

Achsvermessung für PKW und Leichtnutzfahrzeuge, 3D Kamerabild, mit automatischer Höhenverstellung durch motorisierten Kamerabalken, der über die PC-Tastatur gesteuert wird. Schnell und einfach. Konzipiert für Geschäfte mit hohem Volumen, liefert qualitativ hochwertige Messungen in sehr kurzer Zeit und steigert so Ihre Produktivität.

Beschreibung

Achsvermessung für PKW und Leichtnutzfahrzeuge, 3D Kamerabild, mit automatischer Höhenverstellung durch motorisierten Kamerabalken. Motorisierter Kamerabalken von der PC-Tastatur Schnell und einfach.

Für Datenaustausch vorbereitet.

INDUSTRIA 4.0 ermöglicht es, Daten und Informationen, die während der Achsvermessung gesammelt werden, über den Werkstatt-PC auszutauschen, was das tägliche Arbeitsmanagement unterstützt und verbessert. Die Fahrzeugdaten und der Arbeitsplan können auf die effizienteste Weise gespeichert und verwaltet werden.

Leistungsmerkmale

- 3D Vision Based-Technologie unter Verwendung von 2 hochauflösenden SI-Kameras (Scientific Image).
- **Motorisierte Kamerabalken** ermöglicht die schnelle Positionierung der Kamerahöhe über die PC-Tastatur.
- Alle Messungen können vom Boden aus vorgenommen werden und die Einstellungen können in jeder beliebigen Höhe vorgenommen werden.
- Echtzeit-Bildverarbeitung, eine große Hilfe bei der Einstellung der Achsmesssposition.
- Gleichzeitige Achsvermessung vorne und hinten (4x4).
- Push Pull Runoutlaufkompensation, Einstellung Radversatz- und Schubwinkel.
- Hubhöhenkompensation in der Einstellebene.
- Unbegrenzter Speicher für Fahrzeugspezifikationen.
- Option zur Auswahl der Fahrzeugspezifikation während des Achsvermessens.
- Datenschutz bei Stromausfall.
- Automatische Verfolgung von Links- und Rechtskurven für Nachlauf-/ Achsschenkelbolzen-Messungen.
- Sturzeinstellung in angehobener Position. Messung der Spurkurve.
- Hinterer Radversatz & Spurbreitenunterschied.
- Spureinstellung in Fahrzeugen mit Einstabverstellung, Messung der Fahrzeuggeometrie.
- Müheloses Spur-Einstellungsprogramm (Easy Toe).
- Sturzmessung bei Nullspur.
- Drag Link-Einstellung.
- Lenkeinschlagdifferenz- und Einschlagwinkelmessung.
- Zoom-Option für Echtzeit-Erkennung von Parametern.
- Zweifarbiges Balkendisplay zur Einstellung aller Winkel.
- Schnelles Achsvermessungsprogramm.
- Data Manager Software zum Speichern von Achsmess-Ergebnissen.
- Kundenadresse im Ausdruck & Kundendatenbearbeitungsoption.
- 3-D-Bilder und zweifarbiges Textausdruck.
- Mehrsprachiges Programm.
- Zweiradachsmessprogramm durch Befestigung von nur zwei Zielscheiben an der Vorderachse.
- Hochauflösende schachbrettartige Zielscheiben, 14x14 cm (vorne) und 27x27 cm (hinten), nur 16 mm dick. Leicht, langlebig und präziser in der Leistung.
- Konzipiert für Geschäfte mit hohem Volumen, liefert qualitativ hochwertige Messungen in sehr kurzer Zeit und steigert so Ihre Produktivität.

Standard-Zubehöre: Zielscheiben – 4 pcs, Radklammern – 4 pcs, PC mit LED Monitor, Tastatur & Maus, Bremse, Pedalsperre Lenkradsperre, Radstopper, Drehscheiben, Achsvermessung + Data Manager Software

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Sturz (vordere/hinter)	± 15° 00' (± 00° 02')
Nachlauf	± 28° 00' (± 00° 05')
Spreizung	± 25° 00' (± 00° 05')
Halb-Vorspur (vordere/hinter)	± 20° 00' (± 00° 02')
Gesamtspur	± 40° 00' (± 00° 04')
Lenkeinschlagdifferenz bei 20°	± 20° 00' (± 00° 02')
Radversatz (vordere/hinter)	± 25 mm (± 2 mm)
Fahrachswinkel (vordere/hinter)	± 05° 00' (± 00° 02')
Felgenschlagkompensation	± 10° 00' (± 00° 02')
Eingeschlossener Winkel	± 40° 00' (± 00° 05')
Spurweite-Unterschied	± 300 mm (± 5 mm)
Stromversorgung	230V AC, 50 Hz / 110V AC, 60 Hz
Stromverbrauch	200W (ohne Drucker)
Betriebstemperatur	0 - 50°C



Standard-Ausrüstung



Standard-Ausrüstung



Standard-Ausrüstung



Drehscheiben



Standard-Ausrüstung



Standard-Ausrüstung



Achsvermessung+Data Manager Software



Radstopper



DB CWA (9640579)
Erweiterte Datenbank



LCD32 (9645077)
LCD Videomonitor 32"



PRINT (9645075)
Farbdrucker



CWA-EXT (9645076)
Satz von Klammerv Verlängerungen (10 "-28")



CWA-SET (9645078)
Kalibrierungsset



TRI-CLAMP (9628432)
Satz von 4 Radspannklauen, die die Kompensation vermeiden. Abmessungen 10"-21" mit Serienbolzen L=58 mm.



TRI-EXT (9627418)
Satz von 12 Verlängerungen bis 25" (max. Raddurchmesser = 803 mm.).
Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-S (9627419)
Satz von 12 kurzen Spannbolzen. Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-L (9627420)
Satz von 12 langen Spannbolzen. Zur Verwendung mit **9628432**.

TRI-C (9627421)
Satz von 12 geformten Spannbolzen. Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-E (9635955)
Satz von 12 Spannbolzen für Felgen mit gewölbten Speichen, für selbsteinstellende Radspannklauen.
Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-XL (9627422)
Satz von 12 Verlängerungen für Spannbolzen L=58mm, für selbsteinstellende Radspannklauen. Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-SPECIAL (9627423)
Satz von 20 Adaptern für selbsteinstellende Radspannklauen mit Messlehre für seitlichen Bohrungen, verwendbar auf 5 Löchern-Felgen, Typ Mercedes-BMW. Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-SMART (9627424)
Satz von 4 Adaptern für selbsteinstellende Radspannklauen, verwendbar auf Mercedes-Smart Felgen.
Zur Verwendung mit **9628432**.



TRI-P (9627425)
Satz von 8 Buchsen für selbsteinstellende Radspannklauen, verwendbar auf Porsche Felgen.
Zur Verwendung mit **9628432**.



TPV (9627410)
Satz von 2 Vorderdrehtellern, Höhe 40 mm. Tragkraft 2000 kg. (Achse) Abmessungen: 355x355x40h mm



TPT (9630647)
Satz von 2 Vorderdrehtellern, Höhe 50 mm. Tragkraft 3500 kg. (Achse) Abmessungen: 460x454x50h mm

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.