

**Digitale Elektronische tragbare Hand-Spin-Auswuchtmaschine für mobile Truck Reifen Service/Vans**

Digitale Elektronische tragbare Hand-Spin-Wuchtmaschine für LKW und Bus Räder. Ideal für mobile Truck Reifen Service/Vans. Am Besten in Verbindung mit der Reifenmontiermaschine S562! Äußerst kompakt. Leicht zu transportieren und sehr schnell zu installieren.

Beschreibung

Digitale Elektronische tragbare Hand-Spin-Auswuchtmaschine für LKW und Bus Räder. Ideal für mobile Truck Reifen Service/Vans. Am Besten in Verbindung mit der [Reifenmontiermaschine S562!](#) Äußerst kompakt. Leicht zu transportieren und sehr schnell zu installieren. Innovatives, platzsparendes Handdrehung Auswuchtsystem. Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.

Leistungsmerkmale

- Zur Montage auf LKW-Reifenmontiermaschinen-Radspannfutter.
- Steuerkonsole mit Magneten, um auf jede Metalloberfläche schnell installiert zu werden.
- Stromversorgung durch wiederaufladbare Lithiumbatterien oder durch 12V Netzstecker am VAN.
- Lithium-Ionen-Akku für maximale Einsatzflexibilität.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Geeignet für die Arbeit im Außenbereich (IP41).
- Lkw-Rad unterstützt und gestoppt vom Reifenmontiermaschine-Spannfutter.
- Manuelle Messung von Raddurchmesser und Abstand.
- Rad-Drehen von Hand.
- ALU Programm.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- Komplett mit Einspannkegeln, Distanzscheibe und Manuelle Ringmutter.
- Ideal für Transporter / mobile Serviceeinheiten für Reifen LKW. Am Besten in Verbindung mit der [Reifenmontiermaschine S562!](#)

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	250 Kg
Max. Raddurchmesser	1300 mm
Felgendurchmesser	10" - 30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1,5" - 20" / 40-510 mm
Zyklusdauer	8-20 s
Auswuchtgeschwindigkeit	< 70 rpm
Präzision bei Auswuchtung	÷ 10 g
Nettogewicht	80 Kg
Max. absorbierte Leistung	0,8 kW
Schutzklasse	IP41
Max Abmessungen	345 x 485 x 635 mm



Aufbewahrungsbox



Manuelle Ringmutter



Abstabslehre



Messlehre für Reifenbreite



Distanzscheibe



Einspannkegel zur Zentrierung von Rädern mit
Mitteloch Ø 281 mm



Einspannkegel zur Zentrierung von Rädern mit
Mitteloch Ø 202 / 221 mm





9343160
Einspannadapter für VW Crafter und Mercedes
Sprinter-Räder



TROLLEY KIT (9341380)
Support und Transport Trolley Satz



SR-215 CENTERING KIT (9395783)
Sternförmige Adapter + Flansch zum
Einspannen von 10-Loch-Rädern mit Ø 225
285, 75-335 mm und zum Einspannen von 8
Loch- Rädern mit Ø 275 - 285,75 mm



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.