

**Smontagomme contactless leverless senza contatto utensile/cerchio ad azionamento pneumatico**

Smontagomme senza contatto utensile/cerchio leverless ad azionamento pneumatico superautomatico per ruote con cerchi da 12" a 28" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16"). Smontagomme adatto per i migliori specialisti dello pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.

Descrizione

JBoss smontagomme pneumatico no contact leverless, prosegue nel costante sviluppo di un progetto nato con XBOSS, il cui indiscusso successo sui più importanti mercati mondiali, ha portato Giuliano a sviluppare una prima naturale declinazione.

JBoss, pur lasciando ad XBOSS il posto di Top of the range di Giuliano, ha concentrato nel suo progetto la maggior parte delle peculiarità sviluppate e coperte da brevetto Giuliano già presenti su XBOSS, attuando contemporaneamente una semplificazione sia dei sistemi di funzionamento dei vari gruppi di lavoro, che di utilizzo, per rendere la macchina attraente anche per un pubblico più vasto.

JBoss smontagomme contactless senza leva include 5 soluzioni tecniche GIULIANO brevettate per attività di fascia alta:

- **XTOOL** - il vero utensile di smontaggio No Contact, poiché lavora senza alcun contatto con il cerchio! I due utensili di montaggio, grazie al posizionamento in automatico, non entrano mai in contatto con il cerchio in alcuna fase di lavoro, garantendo una totale protezione al cerchio (brevetto Giuliano).
- **TWINLASERS** - due puntatori laser permettono di posizionare facilmente gli utensili di lavoro in modo simultaneo, secondo diametro e larghezza della ruota. Una volta posizionata correttamente la ruota, tale posizione non dovrà più essere modificata per tutto il ciclo di lavoro (brevetto Giuliano).
- **BP1 PLUS**, premitallone estremamente performante coperto da brevetto Giuliano, il cui sistema di autostivaggio permette all'operatore di restare sempre nella stessa posizione di lavoro.
- La colonna gruppo stallonatore, muovendosi in sincronia con il gruppo mandrino di bloccaggio, garantisce posizione ed angolo di stallonatura corretti dei dischi stallonatori per ogni tipo di pneumatico.
- **Center Driven Concept** - innovativa soluzione coperta da brevetto Giuliano: perfetta penetrazione dei dischi per una più veloce e sicura stallonatura grazie ad un voluto disallineamento dei dischi stallonatori.
- **Smart Lock**, il sistema di bloccaggio ruota manuale più veloce e sicuro al mondo (brevetto Giuliano).

Sicura e veloce, è una macchina ideale per montare/smontare le combinazioni di ruote più impegnative, senza alcun rischio di danneggiare il cerchione o il pneumatico.

Caratteristiche

- Sistema di stallonatura ad **azionamento pneumatico** a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore;
- Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept (brevetto Giuliano)**;
- Movimento sincronizzato degli utensili di montaggio e smontaggio attraverso la regolazione dei due puntatori laser, **Twin Lasers System (brevetto Giuliano)**;
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale e **motoinverter**;
- Sistema brevettato di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, **SMART LOCK**;
- **XTool** utensile di smontaggio leverless senza contatto utensile/cerchio (**brevetto esclusivo Giuliano**);
- Posizionamento ruota tramite flangia mandrino motorizzata e puntatori laser (**brevetto Giuliano**);
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Console di comando con joystick di controllo e pedaliera;
- Equipaggiato con braccio ausiliario **BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**);
- Gonfiaggio Tubeless GUN e sollevatore ruota (a richiesta).

Lo smontagomme è adatto per il montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 12" a 28" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm/16") ed è consigliato ai migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 28"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16") Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"
Peso max. ruota	80 Kg
Forza stallonatore a 10 bar	11770 N (1200 Kg)
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 Psi)
Alimentazione	230V - 1Ph - 50/60Hz
Potenza motore	0,75 kW / 2 speed
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima preasettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	561 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1800 x 1650 x 1650 mm



Protezioni in plastica per cono di centraggio dello SMART-LOCK



Protezioni in gomma per mandrino



Protezioni in plastica per perno di trascinamento mandrino



Cono in plastica diametro 70 per centraggio di particolari cerchi in lega



Anello di riduzione per mandrino. Da utilizzare per ottenere adeguato piano d'appoggio per particolari cerchi in lega.



Protezione in gomma per cerchi in ferro (contrassegnata da una marcatura •)



Protezione in gomma per cerchi in lega (contrassegnata da due marcature ••)



Protezione in gomma per cerchi in lega con razze sporgenti (contrassegnata da tre marcature •••)



Chiave con pomello per regolazione dello SMART LOCK



Morsetto premitallone con inserto supplementare per cerchi con bordo con particolare inclinazione. Da utilizzare assieme a protezioni in gomma per il montaggio di pneumatici UHP e RUN-FLAT secondo la procedura WDK.



Gruppo lubrificatore e filtro regolatore di pressione



Spazzola per pulizia interno mandrino e pulizia dello SMART LOCK



Leva in plastica, da utilizzare durante lo smontaggio dello pneumatico secondo la procedura WDK.



Pennello



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



TPP 2 (9241716)
Kit di protezioni in nylon per utensile di montaggio



Guanti



O rings di ricambio per SMART LOCK



FRR QUICK (9241446)
FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platorello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...

9219117

Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale $\varnothing$ 120 - 190 mm



9244327

Kit di bloccaggio ausiliario per l'adattatore di bloccaggio ruota FRR QUICK, permette di bloccare le ruote senza foro centrale



LTK5 (9234456)

Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale $\varnothing$ 75 - 145 mm



LTK6 (9233680)

Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale $\varnothing$ 75 - 120 mm



G-CLAMP (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



TPP 2 (9241716)

Kit di protezioni in nylon per utensile di montaggio



T2 (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



T1 (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



P-Bar (9234455)

Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



CPP 2 (9233318)

Set 10 protezioni in ABS per cono.



FPP 1 (9234454)

Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



LB (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



GUN 2 (9244448)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



WL 4 (9240961)

Posizionatore ruota pneumatico.



HD (9208633)

Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



UHP5 (9240578)

Kit Run Flat UHP



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale $\varnothing$ 55-85 mm.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI
CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale
Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI
CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø
55-70 mm.



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con
fianco duro dall'esterno.



LTK2 (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e
veicoli commerciali leggeri con foro centrale Ø
190mm - 220 mm



LTK3 (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e
veicoli commerciali leggeri con foro centrale Ø
120 - 190 mm



FRB (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a
platorello, appositamente sviluppata per il
bloccaggio dei cerchi secondo la specifica
procedura richiesta da BMW. BMW,
particolarmente attenta alla stabilità del
bloccaggio e alla salvaguardia di...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.