



Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera per il lavoro intensivo

Potente smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera per uso intensivo. Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, getto d'aria incorporato nelle griffe di bloccaggio (GT system), robusto stallonatore progettato per carichi intensivi.

Descrizione

Potente smontagomme per uso intensivo, particolarmente consigliato **per ruote racing e maggiorate**. Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, corpo monolitico saldato in un pezzo solo, robusto stallonatore progettato **per carichi intensivi**, sistema di bloccaggio affidabile e duraturo con 2 cilindri, solida colonna utensile, piatto autocentrante a spessore maggiorato, getto d'aria incorporato nelle griffe di bloccaggio (**GT system**), palo verticale con serbatoio aria all'interno, sistema **Leverless brevettato** Giuliano opzionale. Progettato e costruito in Italia.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro, per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali.

GARANZIA DI 5 ANNI sulle parti principali dei nostri smontagomme.

Gli Smontagomme Inarrestabili per il Tuo lavoro.

Caratteristiche

- **Palo verticale maggiorato** per le ruote molto larghe, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Spessore piatto autocentrante 14 mm, griffe autocentrante regolabili;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo, con 2 cilindri;
- Sistema di aiuto al posizionamento del tallone sul cerchio, tramite getto d'aria incorporato nelle griffe di bloccaggio e gonfiaggio a pedale (**GT system**) standard;
- **Palo verticale con serbatoio aria all'interno** per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio;
- PRESS ARM braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (fornito di serie con Maxi Pro PA e Maxi Pro Duo, optional per Maxi Pro);
- HELP braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (fornito di serie con MAXI Pro Duo, optional per MAXI Pro e MAXI Pro PA);
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Doppia velocità a pedale (220V - 1ph o 110V - 1ph Inverter) MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Equipaggiato standard con portaoggetti;
- Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (a richiesta);
- **QX, dispositivo Leverless** per pneumatici ribassati e UHP BREVETTATO disponibile (a richiesta);
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Adattatori bloccaggio ruote moto (a richiesta);
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Progettato e costruito in Italia;
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Ampia selezione di accessori standard: leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio, lubrificatore + filtro, support vaso grasso, utensile di montaggio/smontaggio

Giuliano Industrial S.p.A.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Potenza motore	0,75 kW (2 speed)
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	340 Kg Maxi Pro GT
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1310 x 2160 mm Maxi Pro GT
Peso Netto	400 Kg Maxi Pro PA GT
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1600 x 2160 mm Maxi Pro PA GT
Peso Netto	432 Kg Maxi Pro Duo GT
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1750 x 2160 mm Maxi Pro Duo GT



Dotazione standard





G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontaggio)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



HELP MAXI PRO (9246745)
HELP MAXI PRO additional arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres



PA MAXI PRO (9246934)
PRESS ARM MAXO PRO additional arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX, QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX, QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com