



Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera

Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera adatto per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso. Ideale per servizio mobile (versione 12V a richiesta). Design solido e affidabile. Eccellente rapporto qualità-prezzo.

Descrizione

Smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera per ruote con cerchi da 10" a 24" (diametro massimo ruota 1100mm/43", larghezza massima ruota 330mm./13").

Lo smontagomme S116 rappresenta la soluzione entry-level di Giuliano per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio/basso. La **semplicità** è il punto di forza di questa macchina che abbina, alla **solidità** strutturale e all'esperienza di Giuliano, la classica modalità operativa ben nota ai professionisti dello pneumatico.

Ideale per servizio mobile (versione 12V a richiesta). Design solido e affidabile. Eccellente rapporto qualità-prezzo.

Caratteristiche

- Palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Versione con alimentazione 12V per **servizio mobile** disponibile a richiesta. Ideale per chi effettua il servizio pneumatici mobile all'interno del proprio veicolo commerciale.
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la **massima protezione** dei cerchi in lega.
- Due **potenti cilindri** di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante.
- Adatto per braccio ausiliario Press Arm Eco per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (a richiesta).
- Set di gonfiaggio a pedale. Installato al lato dello smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo dello smontagomme attraverso l'uso di un pedale (a richiesta).
- **GARANZIA 5 ANNI** su moto-riduttore.
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 22" Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 24" Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	330 mm (13")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph 220V-1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	190 Kg
Massimo ingombro	1170 x 960 x 1760 mm



Dotazione standard





G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale... www.giuliano-automotive.com



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



ROLL (9207933)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com