S 119 PRO DUO CP

Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept a platorello con due bracci ausiliari.

Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept a platorello ad alte prestazioni, equipaggiato con due bracci ausiliari. Design salva spazio, movimento brevettato a parallelogramma, caratteristiche avanzate, potente motore e robusti componenti, stallonatore pneumatico. Smontagomme per uso intensivo, efficiente e sicuro.

Descrizione

Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept a platorello ad alte prestazioni, equipaggiato con due bracci ausiliari.

Scopri i vantaggi del sistema PAR-MOVE

Smontagomme ad alte prestazioni progettato per rimuovere ed installare pneumatici sul cerchio in modo rapido, efficiente e sicuro. Con un potente motore e robusti componenti, questo smontagomme in grado di soddisfare le esigenze del cambio degli pneumatici su veicoli ad alte prestazioni e da corsa. Caratteristiche avanzate come lo stallonatore pneumatico e due bracci di assistenza per rendere il processo di cambio pneumatico ancora più facile ed efficiente.

PAR-MOVE Serie - PIÙ FORTE CHE MAI !!

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma **PAR-MOVE Concept** [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA**
- **SALVA SPAZIO**: Il design a parallelogramma permette di risparmiare spazio rispetto agli smontagomme a palo ribaltabile e di installare la macchina adiacente al muro.
- **Corpo macchina rinforzato**. Gruppo colonna verticale – braccio operante [Brevetto Giuliano] contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Sistema di bloccaggio ruota ultrarapido manuale Press/Twist.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Adatto per **QX** dispositivo di montaggio / smontaggio pneumatici ribassati e UHP senza leva [Brevetto Giuliano], optional.
- Il braccio premitallone ausiliario **BP1 Plus** [Brevetto Giuliano], si posiziona automaticamente in posizione di riposo a fine lavoro, eliminando interferenze con l'operatore (standard).
- Braccio pneumatico ausiliario HP119 (standard) fornisce un valido supporto nel montaggio/ smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e a profilo ribassato.
- Robusto stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Sistema BREVETTATO **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile. Semplice e veloce.
- Doppia velocità di rotazione a pedale.
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Colonna verticale con serbatoio aria per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta.
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 30"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	390 mm (15") Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Potenza motore	0,75 kW (2 speed)
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	420 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1750 x 1310 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

GUN 4 (9245186)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno

T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

BP1 PLUS (9245184)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)

QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale

PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.

SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.

SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

LTK3 (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm

LTK2 (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 190mm - 220 mm

FRB (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.